



Műszaki Információ

CarboSol Grund

Oldószermentes, enyhe illatú alapozóanyag

Termékleírás

Felhasználási terület:

Egyenlőtlenül, vagy erősen szívó bel-és kültéri felületek szívóképességének kiegyenlítésére és hidrofób alapozására szolgáló speciális alapozóanyag, CarboSol homlokzatfesték és más szilikongyanta alapú termékekkel való átfestésre.

Kötőanyagbázis:

Szilán-akrilát bázis.

Tárolás:

Hűvös, száraz és fagymentes helyen. Eredetileg lezárt edényben 12 hónapig tárolható.

Szín: Kékes tejszerű, száradás után csaknem színtelen.

Rétegfelépítés

Alapozás:

Normál szívó felületek esetén hígítás nélkül. Erősen szívó felületeket egyszer hígítás nélkül, de bőséges mennyiséggel beitatva kell alapozni.

Felhordás módja:

Ecsettel vagy szórószal.

Airless felhordás:

Szórási szög: 20-50°
Fúvóka: 0,015"
Nyomás: 60 bar

Feldolgozási hőmérséklet:(a környező levegőre, az anyagra és az alapfelületre vonatkozóan, a feldolgozás és a száradás ideje alatt): Nem szabad + 5°C alatt, közvetlen napfényben, esőben vagy erős szélben feldolgozni. Vigyázat éjszakai fagy esetén!

Hígítás: Nem szükséges.

Felhasználás: Kb. 100-150 g/m² az alapfelület szívóképességétől függően, a megadott érték irányérték, pontos felhasználás próbafelhordás után állapítható meg.

Száradási idő:

+ 20°C és 65 %-os rel. páratartalom esetén kb. 6-8 óra múlva felületszáraz és átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

Figyelem:

A termék speciális tulajdonságainak megtartása érdekében más termékekkel nem szabad keverni!

VOC előírások:

A VOC tartalomra vonatkozó EU határérték erre a termékre: (Kat. A/a): 50 g/l (2007) 30 g/l (2010)
Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Biztonsági előírások:

Ez a termék a vegyi anyag törvény értelmében nem veszélyes készítmény, ezért nem szükséges külön megjelölni. Ügyeljen azonban a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos elővigyázatossági és higiéniai intézkedések betartására.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok:

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

Veszélyesség szerinti besorolás:

Nem minősül veszélyes készítménynek!

Tűzveszélyesség:

Nem tűzveszélyes!

Szállításra vonatkozó előírások:

Nem minősül veszélyes szállítmánynak!

Hulladékkehelyezés:

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.)] foglaltak szerint. Veszélyes hulladékként ártalmatlanítandó! Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. Csak a teljesen kiürült csomagolás hasznosítható újra! Az anyagmaradványokat tartalmazó csomagolás a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó!

EWC-kód: 08 01 03 - vízbázisú festékekből és lakkokból származó hulladék.

Műszaki tanácsadás: Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét!

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.