

Silitol Streichputz homlokzatfesték

Alkalmazás: A Silitol Streichputz homlokzatfesték alkalmas régi ásványi és szilikát alapú festések renoválására, különösen alkalmas műemlékvédelmi épületek felújítására. Alkalmas mész-, mészcement és cementhabarcs vakolatok és terméskő felületek festésére, és Capatect Sanierputz rendszerek bevonataként.

Tulajdonságok: Jól töltött ásványi homlokzatfesték.

Rétegfelépítés: Alapréteg: Sylitol Konzentrat 1:1 arányban vízzel keverve

Köztes- és fedőréteg: Silitol Streichputz max. 10% vízzel hígítva.

Feldolgozás: Ecsettel vagy hengerezéssel.

Színezés: Sylitol szinezőfestékekkel. Sötét árnyalatok gyárilag készülnek.

Alsó feldolgozási hőmérséklet határ: + 7°C alatt ne dolgozzunk (Környezet, anyag és alapfelület), illetve közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben. Óvjuk az éjszakai fagyoktól!

Száradási idő: 20°C és 65% relatív páratartalom esetén az egyes rétegek között legalább 12 óra.

Felhasználás: Kb. 500–800 g/m² köztes és fedőrétegre (csak irányérték, pontos anyagfelhasználás megállapítására próbafelhordást végezzünk). A homogén felület elérése érdekében "nedves a nedvesre" technikát alkalmazzunk!

Figyelem: Más termékkel nem keverhető! Üveget, fémet, természetes köveket, kerámiát alaposan, letakarással védjük!

Hígítás: tiszta vízzel (max. 10%).

Szerszámok tisztítása: Használat után azonnal tiszta vízzel.

Veszélyes anyag tartalom: Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz (265-150-3 % < 0,5) Kálium-metil-szilikonát (250-807-9 % < 0,5) N-(3,4-diklórfenil)-N',N'-dimetilkarbamid (206-354-4 % < 0,1) R 52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet S 13 – Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S 22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni S 23 – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 36/37/39 – Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni S 45 – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S 60 – Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani S 61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap „Túlérzékenységet okozó anyagot (2-oktil-4-izotiazolin-3-on) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.” Hulladékjegyzék kód: 08 01 03

Hulladék elhelyezés: Háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. Veszélyes hulladékként ártalmatlanítandó (hulladéklerakóba helyezés, égetés vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyen történő leadás).

Tárolás: Hűvös és fagymentes helyen. Gyártástól számított 24 hónapon belül felhasználható. Gyártási idő: lásd a dobozon.

A termék VOC tartalmának EU határértéke (Kat. A/h): 75 g/l (2007), 40 g/l (2010)

A termék max. 15 g/l VOC-t tartalmaz.

Származási hely: EU (Ausztria)

Forgalmazza: Caparol Hungária Kft., 1108 Budapest Gyömrői út 140, Tel: (1) 264-8914, Fax: (1) 262-0467 Internet: www.caparol.hu, eMail: caparol@caparol.hu