

Sylitol Fassadenspachtel

A700

Univerzális ásványi glett, külső- és belső felületekre, szerveszilikátbázison

Termékleírás

Univerzális javító-simító massa, külső és beltéri felületekre szerveszilikátbázison.

Tulajdonságok:

A Sylitol Fassadenspachtelnek könnyen feldolgozható, egyenletesen száradás, jó kitöltő képességű. Maximálisan felhordható vastagság 15 mm.
Sűrűség: 0,8 kg/ liter.

Szín:

Szürke

Alkalmazás:

A homlokzatok renoválása esetén a nagyobb egyenetlenségek, odvasságok és repedések kisimítására, beton- és durva, sérült vakolati felületek simára dolgozására. Különösen alkalmas olyan objektumokhoz (simítások), amelyek fedőbevonata Sylitol-vagy Primasil-termék lesz.

Kiszerezés:

10 l / 8 kg.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen kell tárolni.

Alapfelületek:

Az alapnak száraznak, szilárdnak, por- és szennyeződésmentesnek és hordképesnek kell lenni. Régi bevonatok és tapéták maradványait, valamint a porló vakolatokat el kell távolítani. Régi ásványi vagy szilikátfestéket kefével kell tisztítani és portalanítani. Különösen jól alkalmazható Sylitol vagy AmphiSilan festékekhez. Nem hordható fel lakk és diszperziós festékre, PVC re, tiszta gipszvakolatra, gázbetonra és fára.

Feldolgozás:

Rozsdamentes acél vagy műanyag simítóval a felületre egy munkamenetben felhordani.

A Sylitol Fassadenspachtel felhasználáskész állapotban kerül kiszerezésre és szükség esetén a feldolgozási konzisztenciára beállításhoz max. 2 % tiszta vízzel keverhető.

Mélyebb felületi kitörések, hibák javítása esetén max. 10 % cementtel keverhető.

Felhasználás:

Kb 0,8 kg/m²/mm.

Feldolgozási hőmérséklet:

+7 °C alatti hőmérsékletnél (környező levegő, alapfelület, anyag) nem szabad feldolgozni. Homlokzati simításokat közvetlenül tűző napsugárzás, eső vagy erős szél esetén nem szabad végezni.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel tisztítandók.

Figyelem:

A javítandó felület környezetét üveg, kerámia, klinkertégla, természetes kő, fémek, gondosan lefedni. A szembe kerülést és a bőrrel való érintkezést el kell kerülni. Más termékkel nem keverhető.

Műszaki tanácsadás:

Minden a gyakorlatban előforduló alap és azok bevonat-technikai kezelése ebben a brosúrában nem tárgyalható meg. Nehezebb esetekben szaktanácsadóink Önnek részletes és a tárgyra vonatkozó tanácsot adnak.