

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A mosást, a locsolást vagy az esőt követően a befestendő felület legyen száraz. A levegő hőmérséklete ne csökkenjen +5°C alá, a levegő relatív páratartalma ne emelkedjen 80% fölé. A felület hőmérséklete nem emelkedhet 40°C-nál magasabbra, mert a forró felületről az oldószer túlzottan gyorsan elpárolog és a festéken légbuborékok jelennek meg, gyengül a tapadóképeség. Úgy időzítse a festést, hogy a festék filmhártyájának felülete az esti harmat leszállta előtt megszilárdulhasson.
Előkészítés	Festetlen felület: az esetlegesen elrozsdásodott felületeket kaparóvassal és drótkefével St 2-es fémtisztasági fokig tisztítsa le. A felületről mosószerrel mossa le a szennyeződések, a sóoldatokat, a zsírt és az olajat. Gondosan öblítse le vízzel, majd hagyja alaposan megszáradni. Dörzsöléssel távolítsa el az esetleges fehér rozsdát. Az alumínium felületét érdesíteni kell a festést megelőzően. A rozsdától megtisztított felületeket Panssarimaali alkid festékkel kell helyileg átkenni. Ezt követően 1-2 rétegben fesse át az egész felületet Panssarimaali alkid festékkel. Két rétegben történő felhordás különösen ajánlott rossz állagú felületek esetében. Korábban festett felületek: kaparással vagy drótkefével St 2-es fémtisztasági fokig tisztítsa meg a felületet a leváló festéktől és az esetleges rozsdától. Majd mossa le mosószerrel, gondosan öblítse le vízzel és hagyja megszáradni. A rozsdától megtisztított felületeket Panssarimaali alkid festékkel kell helyileg átkenni. A fedőfestés is Panssarimaali alkid festékkel 1-2 rétegben történjen.
Festés	A felhasználást megelőzően gondosan keverje fel a Panssarimaali alkid festéket, és szükség szerint 1050-es lakkbenzinnel 5%-ban hígítsa. Ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással vigye fel a festéket. A hengerelt felületet ecsettel kell lesimítani. Az esetleges árnyalati különbségek elkerülése végett egy edénybe kielégítő mennyiségű festéket készítsen elő egy adott egységes felület kialakítása érdekében. A festett felület csúszóssága úgy csökkenthető, hogy a festékbe a Panssarimaali alkid festékhez tartozó 150 g/10 l csúszásgátló port kevernek. A csúszásgátló alkalmazásakor a festés mindenképpen két rétegben történjen, amelyből az utóbbi réteg tartalmazza a csúszásgátló adalékot.
Szerszámok tisztítása	Festőszerszámok tisztítása 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Handle the surface with care, ultimate durability and hardness is reached in approx. a moth under normal circumstances. If cleansing is needed, use a soft brush, a mop or a damp cleaning cloth. After 1 month the surface can be cleansed with Huoltopesu (mixing ratio: 1 part of Huoltopesu to 10 parts of water). Clean soiled surfaces and stains with Huoltopesu (1:1). Rinse the surface carefully after maintenance and let it get dry.
határérték	(cat A/i) 500g/l(2010) Panssarimaali max. VOC-tartalma: 500g/l.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS



Ártalmas

Gyúlékony! Oldószeres benzint és báriumos pigmenteket tartalmaz, aromatartalma kb. 17%. BELÉLEGZÉSE ÉS NYELŐCSÖBE KERÜLÉSE AZ EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS. Gyermekek kezébe nem kerülhet! Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Kerülje az oldószeres gőzök és a szórásakor keletkező ködpára belélegzését. Gondoskodjon a hatékony szellőztetésről. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A termék nem önthető csatornába, a vízrendszerbe, sem a talajba. A folyékony festékhulladék a veszélyes hulladékok lerakóhelyére szállítandó. Az üres, száraz festékesdobozok újrafeldolgozhatók, vagy ilyen lehetőség hiányában hagyományos szemétként kezelendő.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR 3 III

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.