

Capatox

A104

(Antipilz Konzentrat)

Vizes oldat alga, gomba és penészfoltok eltávolítására kül- és beltérben

Termékleírás

Alkalmazási területek:

Algás, gombás és penészes felületek előkezelésére a követő bevonatok előtt, beltérben Indeko W penészgátló festék bevonat előtt.

Tulajdonságok:

Könnyen feldolgozható, algicid, fungicid és baktericid hatású, feldolgozásra kész.

Alapanyag:

Vizes mikrobiocid oldat

Sűrűség:

Kb. 1,02 g/cm³

Szín:

Transzparens

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen.

Biztonsági előírások:

A termék szembe, bőrre kerülve allergiás reakciót okozhat. Gyermekektől elzárva tároljuk. Bőrre került fröccsenéseket azonnal bő vízzel mossuk le. A szembe került anyagot bő vízzel azonnal mossuk ki és forduljunk orvoshoz. Gyomorba kerülve károsíthatja a bélflórát, ezért ilyen esetben azonnal forduljunk orvoshoz az anyag címkésének felmutatásával. Érzékeny bőrűek a feldolgozóskor hordjanak gumikesztyűt. Felszíni vizekbe engedni tilos. A hatóanyag hidegvérű állatokra (halak) veszélyes.

Hulladék elhelyezés:

Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet.

Kiszerezés:

1 liter; 5 liter, 10 liter

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Beltérben a penészfoltot nedves kefével vagy mechanikusan el kell távolítani. Homlokzati felületeken az alga-, gomba- és penészfoltot magasnyomású mosóberendezéssel el kell távolítani. A kapaszkodó kacsos növényeket mechanikusan el kell távolítani vagy leégetni. A szárítás után a felületeket Capatox-szal jól átmosni. A felületet öblíteni nem szükséges. Kiszáradás után a követő bevonatok felhordása az illető anyag felhasználási útmutatója szerint.

Felhordás:

A felhordást ecsettel vagy kefével kell végezni.

Felhordási hőmérséklet határ:

Az alapfelület és a légtér egyaránt min. +5°C legyen.

Anyagfelhasználás:

Sima, gyengén szívó felületen 80 - 100 ml/m². Durva, erősen szívó felületeken arányosan több.

A pontos anyagfelhasználási értéket a helyszínen próbafestéssel kell meghatározni.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6 óra múlva felületszáraz és átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők megnövekednek.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Figyelm!

Homlokzati munkáknál a közvetlen környezetben lévő növényeket és a termőföldet le kell takarni. A növényeket csak akkor károsítja, ha közvetlenül érintkezésbe kerülnek az oldattal. Ha az oldat a talajba kerül, nem szívódik mélyre és lebomlik. Nem veszélyezteti a talajvíz és a talaj állapotát.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.