

Termékleírás  
19.10.2005  
(Korábbi dátum -)



## Supi (Szauna Ápoló Olaj)

**Típus** Szaunában használható ápoló olaj, mely meggátolja a piszok lerakódását valamint a fa vizesedését.

**Alkalmazhatóság** Szauna padok és szaunákban található egyéb tiszta, kezeletlen felületek.

**Felhasználási javaslat** -

### Műszaki adatok



**Színskála** Színtelen, a fa elszíneződését okozhatja.

**Fényességi fokozat** meghatározatlan

**Fedőképesség** 8-15 m<sup>2</sup>/l rétegenként.

A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

**Kanna méretek** 250 ml és 1 l

**Felvitel módja** Felhordható ecsettel vagy tiszta ruhával.

**Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén** Az olaj beszívárog a fa belsejébe. A felszívódás sebessége függ az fa porózusságától. A felesleges olajat töröljük le tiszta ruhával.

**Szárazanyag tartalom** kb. 100%

**Sűrűség** 0.8 kg/l, ISO 2811.

**Tárolás** Fagytól védendő.

**Termékkód** 005\_9100

## **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT**

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felületet csiszolja le, amennyiben szükséges, mossa jól le, majd hagyja megszáradni.
Kezelés	Ecsettel vigye fel az olajat a felületre, hagyja az olajat beszivárogni a fa belsejébe. Nagy nedvszívóképességű felületeken ismétlje meg az eljárást. Melegítse be a szaunát majd tiszta ruhával törölje le a felületekről a kicsapódo, felesleges olajat.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val
határérték	(cat A/f) 130g/l(2010)

## **EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS**

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás. A termékről biztonságtechnikai adatlap kapható.

## **KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS**

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.