

## Capadur Universallasur

Nyitott pórusú, fungicid, vékony favédő lazúr mérettartó, és nem mérettartó faszerkezetekre kültéri felhasználására.

**Felhasználás:** Mérettartó faszerkezetek (ablakok, ajtók), korlátozottan mérettartó faszerkezetek (nutféderes lambériák, kapuk, virágládák, stb) és nem mérettartó faszerkezetekre (lambériák, kerítések, zszindelyek, zsaluzatok, pergolák, stb) védelmére és színesítésére szolgál.

**Tulajdonságok:** Aromamentes oldószer, vékonyrétegű, nyíltpórusú, magas UV védelemmel, magas diffúzióképességű, víztaszító, tixotróp és cseppenésmentes, könnyen feldolgozható, egyszerűen felújítható. **Fényességi fok:** Selyemmatt.

**Alapszínek:** Fenyő, tölgy, mogyoróbarna, paliszander, teak, mahagóni, ébenfa, fehér, színtelen. További színek: CaparolColor színekártya, 3D ill. egyéb színekártya alapján.

**Figyelem:** Néhány szín kizárólag csak beltéren alkalmazható. Mind-ezekről információt a Color Express színkeverő állomásokon kaphatnak.

A színtelen Capadur Univerzallasur csak színes lazúrok alapozásaként alkalmazható, a fa alapfelület szívóképességének ki-egyenlítése céljából, mivel csak ekkor garantálható megfelelő UV-védelem

**Kiszerezés:** 375 ml – ebből nincs minden színárnyalat, 1 liter, 2,5 és 5 liter.

**Felhasználás:** Sima alapfelületre kb. 80-120 ml/m<sup>2</sup>. Kezeletlen fa esetében legalább 3 réteg felvitele ajánlott az optimális UV védelem érdekében. Használat előtt keverjük fel a lazúrt. Felhordása ecsettel történik. Az alapfelületnek tisztának, száraznak és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg mérettartó faszerkezeteknél a 13%-ot korlátozottan és nem mérettartó faszerkezeteknél pedig a 15%-ot. A faszerkezetek védelmére szolgáló alapelveket be kell tartani, ez az alapja a lazúrrétegekkel bevont tartós favédelemnek.

**Száradási idő:** +20°C-on és 65% relatív páratartalom mellett 12-16 óra múlva átfesthető, 24 óra múlva teljesen száraz. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom mellett a száradási idő meghosszabbodik.

**Feldolgozási hőmérséklet:** A levegő-és az alapfelület és az anyag hőmérséklete min. 5°C legyen.

**További információk:** A műszaki termékismertetőben és a biztonsági adatlapon.

**Tárolás:** Hűvös helyen, az edényt visszazárva kell tartani.

**A termék VOC tartalmának EU határértéke: (Kat. A/e): 500 g/l (2007). Ez a termék max. 500 g/l VOC-t tartalmaz.**

**Biztonsági előírások:** Alkidyanta szerves oldószerben, biocid összetevővel.

**Veszélyes anyag tartalom:**

Megnevezés	EU-szám	Koncentráció-tartomány (%)
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz	265-150-3	25-50
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz	265-150-3	1-5
Diklór-N-((dimetilamino)szulfonil) fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid	211-986-9	<0,7

**R 52/53** – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat **R 66** – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja **S 2** – Gyermek kezébe nem kerülhet **S 7/9** – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó **S 16** – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

**S 23** – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni **S 24/25** – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

**S 29** – Csatornába engedni nem szabad **S 38** – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni **S 51** –

Csak jól szellőztetett helyen használható **S 61** – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell

kérni/Biztonsági adatlap **S 62** - Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

„Szenzibilizáló anyagot (Butanon-oxim, Kobalt-karboxilát, Diklór-N-{{dimetilamino}szulfonil}}fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid, Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) szebacát, Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil szebacát) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciókat válthat ki

**Hulladékelhelyezés:** Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!  
Lejárt szavatosságú lakként, festékként gyűjthető össze!

**Hulladékjegyzék-kód:** 03 02 05 Veszélyes hulladéknak minősül.

**Gyártási idő:** lsd. a csomagoláson. **Szavatossági idő:** 24 hónap

**Származási hely:** EU

**Forgalmazza:** Caparol Hungária Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140. Tel.: 1/264-8914, 1/265-1594 Internet: [www.caparol.hu](http://www.caparol.hu) E-mail: [caparol@caparol.hu](mailto:caparol@caparol.hu)