

Capatect Rollkleber 615

Pasztózus, rugalmas, sokoldalúan felhasználható műgyanta bázisú diszperziós ragasztóanyag

Alkalmazás: Feldolgozásra kész speciális ragasztóanyag polisztirol hőszigetelő táblák teljes felületen történő ragasztásához a Capatect hőszigetelő rendszeren belül. Speciálisan gipszrost-építőlemezre, faforgács lemezre és más hordképes, sima alapfelületekre ajánlott.

Tulajdonságok: Nehezen éghető, nagyon jól tapad fa felületen, polisztirol keményhabon, és egyéb ásványi alapfelületeken. Víztaszító, vízgőz-áteresztő, vízzel hígítható, feszültségszegény, feldolgozásra kész.

Felhasználás: Kb. 3 kg/m² a felvitt rétegvastagságtól és a felület egyenletességétől függően.

Szín: Világos bézs. **Konzisztencia:** Pasztózus.

Kiszerezés: 25 kg-os vödör **Tárolás:** Hűvös, fagymentes helyen

Alkalmos alapok: Az alapfelületnek tisztának, száraznak, tapadásgátló anyagoktól mentesnek kell lennie.

A Capatect Rollkleber 615 feldolgozásra kész, esetleges konzisztencia-szabályozás lehetséges csekély vízmennyiség hozzáadásával

Feldolgozás. Simítókanállal történő felvitel esetén vigyük fel egyenletesen a ragasztót, majd simítsuk el. Gépi felhordás esetén közvetlenül egy One Way konténerből kerül szórással a felületre, majd ezután simítókanállal kell elsimítani. Hengerrel történő felhordás: bárányszőrű hengerrel lehetséges, ezután a felület benedvesítése szükséges. Mindhárom eljárás során közvetlenül a hőszigetelő lemezre kerül a ragasztó, teljes felületen elosztatva. A nyitott idő kb. 15 perc.

Feldolgozási hőmérséklet: A feldolgozás alatt és a száradási fázisban a környezeti és az alapozási hőmérsékletnek nem szabad +5°C alá süllyedni. Nem szabad dolgozni az anyaggal közvetlen napsugárzásban, erős szélben, köd vagy magas páratartalom esetén.

Száradási idő: 20°C és 65 %-os relatív páratartalom esetén a felhordott rétegvastagságtól függően kb. 24 óra múlva száraz. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő megnő.

Szerszámok tisztítása: Használat után azonnal vízzel.

Biztonsági előírások:

Hulladékeltávolítás:

Származási hely: EU **Szavatossági idő:** 24 hónap **Gyártási idő:** lsd. a csomagoláson **Forgalmazza:** Caparol Hungária Kft., 1108 Budapest, Gyömrői út 140, Tel: (1) 264-8914, Fax: (1) 262-0467 Internet: www.caparol.hu, eMail: caparol@caparol.hu