

Capatect

Sarokvédő sín üvegszövettel 656,657

Erősített üvegszövet sarokprofil

656-657

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Az üvegszövettel erősített beágyazó réteg megfelelő kialakításához az épületsarkok és kávak környékén Capatect hőszigetelő rendszerekben.

Tulajdonságai:

- A sarkok pontos kialakítása
- A felületen beágyazott üvegszövetet nem kell a sarkokon túl hajtani.
- Az ablakkávak sarkait egy munkafázisban lehet végezni.
- A felületen beágyazott üvegszövettel megegyező anyag.

Anyagfelhasználás:

igény szerint

Szín:

Narancs

Tárolás:

Száraz, nedvességtől védett helyen, fektetve.

Feldolgozás

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és minden tapadást rontó anyagtól mentes.

Ragasztás:

A Capatect Sarokvédő sánt minden sarokra teljes felületen (nem pontszerűen) ragasztjuk a beágyazó habarccsal. A csatlakozásokat 10 cm-re átlapoljuk. Ezen a területen a belső erősítést ki kell venni. Az ablakkávak kialakításához egy szárat a káva mélységének megfelelően méretre vágunk. A felületi üvegszövet erősítést a sarokig fektetjük, az élvédővel kb. 10 cm-es átfedéssel, nem kell a sarkon túl hajtani.

Feldolgozási hőmérséklet:

A feldolgozás és a száradás közben a környezeti- és az alap hőmérséklete ne süllyedjen 5 °C alá. Közvetlen napsugárzás, erős szél, köd vagy magas levegő páratartalom mellett ne hordjuk fel.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Méret/ termékszám/ kiserelés:

Hossz	Szárszélesség		Kiserelés
	10 x 15 cm	10 x 23 cm	
	Termékszám	Termékszám	
2,5 m	656/02	657/02	Karton: 40 x 2,5 m=100 m