

Capatect Kezdôsín 6700

Könnyűfém lábazati profil vízzel

670

Termékleírás**Alkalmazási terület:**

Lábazati-, ablakkáva-, épületsarok- és fugaélek kialakításához a Capatect hőszigetelő rendszerekben.

Tulajdonságai:

- zárt alsó rendszerélet képez
- egyenes és vízszintes élkialakítást tesz lehetővé
- levezeti a csapadékvizet

Szín:

Alumínium

Kiszерelés:

10 db-os kötegetben

Tárolás:

Fektetve, hűvös és száraz helyen.

Feldolgozás**Az alapfelület előkészítése:**

A kiálló habarcséleket el kell távolítani. A vakolat hiányosságait ki kell javítani.

Rögzítés:

A hőszigetelő vastagságának megfelelő lábazati síneket vízszintesen a Capatect 612/06-08 szerelő csavarral az alapra erősítjük. A csavarok távolsága 30 cm. A hosszú furatok pontos beállítást tesznek lehetővé.

Az alapfelület egyenetlenségeit Capatect 634/01 távtartókkal egyenlítjük ki. Az épület sarkainál a síneket egymásra helyezve vagy gérbe vágva rögzítjük.

90 °-os csatlakozásokhoz használunk Capatect sarokprofilokat.

Műszaki adatok:

Termékszám	Lapvastagság	Külső méret	Hossz
6700/ 05	50 mm	53 mm	2,0 m
6700/ 06	60 mm	63 mm	2,0 m
6700/ 07	70 mm	73 mm	2,0 m
6700/ 08	80 mm	83 mm	2,0 m
6700/ 10	100 mm	103 mm	2,0 m
6700/ 12	120 mm	123 mm	2,0 m
6700/ 14	140 mm	143 mm	2,0 m
6700/ 16	160 mm	163 mm	2,0 m
6700/ 18	180 mm	183 mm	2,0 m
6700/ 20	200 mm	203 mm	2,0 m

Kiegészítő termékek:**Capatect lábazati saroksín****669/04-18**

V formában kivágott, 90 °-ban hajlítható lábazati sín az épületsarkok egybefüggő kiképzéséhez. Száranként legalább 2 csavarral rögzítendő.

Teljes hossz: 835 mm

Karton = 20 db

Capatect Szerelő készlet 619/0 (kicsi)

Capatect kezdősínek rögzítésére

Kiszerezés kartonban. Tartalma:

-80 beütő csavar, Ø=6 mm×60 mm

-20 db kemény PVC összekötő

Capatect Szerelő készlet 619/01 (nagy)

Capatect kezdősínek rögzítésére

A karton tartalma:

-150 db beütő csavar, Ø= 6 mm×60 mm

-40 db kemény PVC összekötő

-50 db kemény PVC távtartó 3 mm

Termékszám	Lapvastagság	Lábazati sín	Hajtható szár
6690/05	50 mm	670/05	365 mm
6690/06	60 mm	670/06	355 mm
6690/07	70 mm	670/07	345 mm
6690/08	80 mm	670/08	335 mm
6690/10	10 mm	670/10	315 mm
6690/12	120 mm	670/12	295 mm
6690/14	140 mm	670/14	275 mm
6690/18	160 mm	670/16	255 mm

Capatect szerelő beütő csavarok 612/06-08

Capatect kezdősínek rögzítéséhez.

-Ø =8 × 60 mm (612/ 06)

-Ø =8 × 80 mm (612/ 08)

1 karton = 100 db

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.