

Capatect PU töltőhab B1 056/00

Egykomponensű PU töltőhab, nedvességre keményedő

Felhasználás: Nehezen éghető, PU-hab a szigetelő lapok összeillesztésénél 5 mm alatti rések, azonkívül fugák, hézagok hőhídmentes kitöltésére, és homlokzati állványbekötések szakszerű lezárásához.

Tulajdonságok: Nedvességmegkötő, kitűnően tapad, praktikus minden szokásos építőanyag esetén, a kitöltött felület kb. 7 perc után már ragasztóval bevonható, 6-24 óra múlva keményedik ki teljesen, nem UV álló.

Kiadósság: 750 ml-es patron kb. 40 dm³-nek felel meg. A hőmérséklet, a páratartalom és a kitöltendő üreg nagysága is meghatározza az anyagfelhasználást.

Az alapfelület előkészítése. Az alapfelületnek tisztának, száraznak és tapadásgátló anyagoktól mentesnek kell lennie.

Alapozás: Minden szilárd felületet enyhén nedvesítsünk be a szórás előtt.

Felhasználás: A patron felhasználás előtt alaposan rázzuk fel, Fejjel lefelé a használati előírásoknak megfelelően az adagolópisztolyba kell helyezni.

Szín: bézs.

Konzisztencia: A patronban folyékony, feldolgozás során száradásig ragacsos.

Kiszerezés: 12 flakon/karton, 750 ml/flakon.

Szerszámok tisztítása: Kinyomópisztoly alkalmazása esetén csak a teljesen kiürült flakont kell eltávolítani. Ilyenkor a pisztolyra feltesszük a tisztítóflakont és átmoszuk a pisztolyt vele. 15 perc múlva ismételjük meg a tisztítási folyamatot, így a pisztoly tökéletesen tiszta lesz.

Feldolgozási hőmérséklet: A levegő-, az anyag- és az alapfelület min. 5°C legyen, a patron optimális hőmérséklete 20°C.

Figyelem: A patronban túlnyomás uralkodik. Napsugárzástól védjük, és 50°C alatti hőmérsékleten tároljuk. Használat után sem ütögessük vagy dobjuk tűzbe!

További információk: A műszaki termékismertetőben és a biztonsági adatlapon. **Tárolás:** Napfénytől védett helyen, max. 50°C-on. Állítva, száraz, hűvös helyen.

Kiegészítő termék: Capatect PU tisztító 056/10 – Capatect adagolópisztoly és szerszámok tisztításához a Capatect PU hab használata után.

Biztonsági előírások:

Veszélyes anyag tartalom:

Megnevezés	EU-szám	Koncentráció-tartomány (%)
Difenilmetán-diizocianát	247-714-0	25-50
Dimetil-éter	204-065-8	<5
Izobután	200-857-2	<2,5
Propán	200-827-9	<2,5



R 10 – Kevésbé tűzveszélyes **R 20** – Belélegezve ártalmas **R 36/37/38** – Szem- és bőrizgató hatású, irritálja a légutakat **R 42/43** – Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat **S 9** – Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S 23 – A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni **S 51** – Csak jól szellőztetett helyen használható. „A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!” „Ne permetezd nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra!”

„Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás!” „Gyermek kezébe nem kerülhet.”

„Izocianátokat tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.” „Túlérzékenységet okozó anyagot Difenilmetán-diizocianát) tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.”

Hulladékkehelyezés: A terméket tilos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani. Csak a teljesen kiürült csomagolás hasznosítható újra!

Gyártási idő: Isd. a csomagoláson. **Szavatossági idő:** 18 hónap.

Származási hely: EU **Forgalmazza:** Caparol Hungária Kft.

1108 Budapest, Gyömrői út 140. Tel.: 1/ 264-8914, 1/ 265-1594 Internet: www.caparol.hu E-mail: caparol@caparol.hu