

Capatect PU tisztító 056/10

Capatect adagolópisztoly és szerszámok tisztításához a Capatect PU-töltőhab használata után.

Biztonsági előírások:

Veszélyes anyag tartalom:

Megnevezés	EU-szám	Koncentráció-tartomány (%)
Aceton	200-662-2	<90
Propán	200-827-9	<10



R 12 – Fokozottan tűzveszélyes

R 36 – Szemizgató hatású

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

R 67 – Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

S 9 – Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S 23 – A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S 33 – A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell

S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!

Ne permetezd nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra!

Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás!

Gyermek kezébe nem kerülhet.

07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

Hulladékéelhelyezés: **Termék:** Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, festékként gyűjthető össze!

Hulladékjegyzék-kód: 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok *Veszélyes hulladéknak minősül.

Csomagolás: Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra!

További információk: A műszaki termékismertetőben és a biztonsági adatlapon. **Ha nincs ilyen ne írjuk bele!**

Gyártási idő: Isd. a csomagoláson. **Szavatossági idő:**

Származási hely: EU

Forgalmazza: Caparol Hungária Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/ 264-8914, 1/ 265-1594 Internet: www.caparol.hu E-mail:

caparol@caparol.hu