

Disboxan 452 Wetterschutz

Szilikonbázisú, hidrofóbizáló impregnálószer, ásványi és szilikáttartalmú homlokzatfelületekre

Hidrofóbizáló alapozóként megnöveli a szerkezet lefagyásokkal szembeni ellenállóképességét, metakrilgyanta fedőrétegek használatánál.

Polisztirol hőszigetelő anyagot tartalmazó falszerkezetre az oldószertartalom miatt nem alkalmazható, pl. utólagos homlokzati hőszigetelések.

Bizonyos feltételek között az oldószergőzők beltéren kiválhatnak.

Polisztirol hőszigetelő anyagot tartalmazó falszerkezetre ezért a vizes hígítású Disboxan 450 Fassadenschutz felhordása ajánlott.

Tulajdonságok:

- Alacsony viszkozitás, kitűnő behatolási képesség és víztaszítás. • Javítja a szerkezet lefagyásokkal szembeni ellenállóképességét, metakrilgyanta fedőrétegek használatánál.
- Védelmet nyújt a porlerakódás, alga-, mohabennővéssel, előre nem látható nedvességfoltok és kivirágzásokkal szemben.

Szín: Transzparens.

Felhasználás: Impregnálás: 200-400 ml/m² rétegenként az alapfelület szívóképességétől függően. Alapozás: kb. 200 ml/ m² rétegenként az alapfelület szívóképességétől függően.

Felhordás: Ecsettel vagy beitatással.