

Termékleírás
19.01.2009
(Korábbi dátum -)

Jedynka KOLOR (akril fal- és mennyezetfesték)



Típus Akril kötőanyagú beltéri diszperziós festék.

Alkalmazhatóság

Felhasználási javaslat

A JEDYNKA KOLOR lakóhelyiségek és irodák falainak és mennyezetének védelmet adó és dekorációs festéke. Megfelel vakolt, glettelt, beton- és gipszkarton felületek festésére, valamint korábban festett felületek felújítására is.

Műszaki adatok



Színskála 30 előre gyártott szín
Fényességi fokozat matt
Fedőképesség 8-10 m²/liter rétegenként
Kanna méretek 2.5 l és 5 l

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A JEDYNKA KOLOR kizárólag jól megkötött és tiszta felületeken alkalmazható.
Előkészítés	Festetlen, új felületek: a felület legyen száraz, tiszta és zsíros szennyeződésektől mentes. A frissen vakolt vagy nyersbeton felület 3-4 hét száradási idő után festhető Korábban festett felületek: a felületet tisztítsa meg a portól és más szennyeződésektől, majd mossa le vízzel. Az enyves festéket teljesen távolítsa el a felületről, majd portalanítsa és mossa le azt. Az emulziós festékekkel festett felületeket mosószeres vízzel mossa le, majd öblítse át tiszta vízzel. Simítsa el a repedéseket és mélyedéseket glettel. Ne használja a festéket meszelt felületekre!
Festés	Használat előtt jól keverje fel a festéket. A festéket nem kell színezni. Első réteggként megengedhető, hogy a festék max. 20%-os vizes hígítású változatával alapozza a felületet. Hordjon fel 2-3 festékréteget. Az egyes rétegek felhordása között min. 4 óra száradási időt kell hagyni. A termék kiadóssága nagyban függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától. Festés után szellőztesse át a helyiséget. Ezután veheti használatba a helyiséget.
Szerszámok tisztítása határérték	Törölje le a szerszámokról a felesleges festéket, majd vízzel mossa le azokat. EU határérték erre a termékre (kategória /alkategória): A/a 30g/l (2010) Ez a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: nincs A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony hulladékot veszélyeshulladék lerakóhelyre kell szállítani. A száraz, üres kannákat szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerékes helyre kell szállítani

SZÁLLÍTÁS

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.