



Boróka faragaszto

Tartós, D3 vízállóságú, szuper erős kötést biztosít. Oldószert nem tartalmaz.

Alkalmazási terület:

Különböző fafelületek - natur fa, rétegelt lemez, furnér lemez -, papír, textil és polisztirol felületek gyors összeragasztására használható diszperziós ragasztó.

Választék:

100 g-os és 250 g-os tubusban kapható.

Felhasználás:

A ragasztót portalanított és zsírtalanított felületre kell felkenni, majd kb. 30 percig kell a felületeket egymáshoz préselni. Vastagabb (1-5 cm) fafelületek összeragasztásakor mindkét felületet be kell kenni, és kb. egy óráig összenyomva kell tartani. A ragasztott anyagok 24 óra száradási idő után munkába vehetők. A ragasztást +10°C fölötti felület- és helyiséghőmérsékletnél végezzük. A felesleges ragasztó vízzel azonnal lemosható. Használat után a tubust gondosan le kell zárni.

Tárolás : 5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi : 12 hónapig

Összetétel:

muanyag diszperzió

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek elől elzárva tartandó. Kerülni kell a borrel való érintkezést, a szembe jutást. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.