



Boróka vízzel hígítható parkettilakk

Felhasználóbarát, vízzel hígítható lakk. Filmje selyemfényű, magas keménységű, kopásálló, vízálló.

Alkalmazási terület:

Beltéri fafelületek -parketta, lambéria, kisbútorok -lakkozására alkalmas. Natúr fafelületekre, pácolással színezett felületekre és Boróka fabevonó lazúrral festett felületre is alkalmazható.

Választék:

1 és 2,5 literes fémdobozban kapható.

Felhasználás:

Gondosan csiszolt, portalanított, viasz- és gyantamentes száraz fafelületre használható. Felhordás előtt a lakkot jól össze kell keverni. Parkettára ecsettel, lakkhengerrel három egyenletes rétegben kell felfesteni 2-3 óra száradási idő közbeiktatásával. Az első réteg felvitelétől kezdve a lakkot max. 5% vízzel hígítani. A harmadik réteg felhordása előtt ajánlatos a felületet finom csiszolópapírral megcsiszolni. Különböző natúr vagy színezett felületek (lambéria, bútor) lakkozásához hígítás nem szükséges és két réteg felhordása elegendő. Közben finom csiszolás ajánlatos. Ha a natúr felületet színezni is szeretnénk, a parkettilakk felhordása előtt Boróka fabevonó lazúrral állítsuk be a kívánt színt 1-2 réteg felhordásával és a megfelelő száradás után lakkozzuk a felületet 2 rétegben. A lakkozott felület az utolsó réteg felvitelétől számított 1 nap után igénybe vehető. 10°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű felületen a lakkozás nem ajánlott. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni. A lakk maradéka az eredeti edényben a felhasználhatósági idő lejártáig tovább tárolható.

Felületi megjelenés :	selyemfényű, egyenletes lakkré
Száradási idő :	2-3 óra
Átfesthetőség :	2-3 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	ecsettel, lakkhengerrel
Javasolt rétegszám :	parkettára 3 réteg, egyéb fafelületre 2 réteg
Hígítás :	első rétegnél max. 5% vízzel
Kiadósság :	10-12 m ² /liter egy rétegben

Összetétel:

poliuretán diszperzió, festékaditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: N-metil-2-pirrolidon max. 7% Trimetilamin max. 0,9%

Szabályozási tájékoztatás:

R36/37/38 Szem- és borizgató hatású, izgatja a légutakat.

S2 Gyermek kezébe nem kerülhet.

S24/25 Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S37/39 Megfelelo védokesztyut és arc-/szemvédot kell viselni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S51 Csak jól szelloztetett helyen használható.

S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyujtohelyre kell vinni.

Veszély jelzés:

Xi Irritatív

Szakvélemény:

MERT 0096/F/2000