



Policolor alapozó

Alkalmazási terület:

Megfelelően előkészített kül- és beltéren fafelületek alapozó festésére és fémfelületek közbenso festésére alkalmas.

Választék:

fehér 1 és 5, 20 literes fémdobozban kapható.

Felhasználás:

A légszáras új fafelületet - szükség esetén csiszolás és portalanítás után - kültéren favédőszerrel kell kezelni, amely egyben a pórustömítést is biztosítja. Beltéren a fát elegendo csak félolajjal vagy lenolajkencével beereszteni. Festetlen fémfelületekre csak Policolor korróziógátló alapozóval történő festés után alkalmazható. Felújító festéseknél a laza, leváló részeket kaparással el kell távolítani, a hibahelyeket ki kell javítani, és csiszolás és portalanítás ill. pórustömítés után történhet az alapozó festés. Felhasználás előtt a festék felületéről az esetleg kialakult borréteget el kell távolítani és a festéket jól fel kell keverni. Felhordható ecsettel és hengerrel. A Policolor alapozót 1-2 rétegben célszerű alkalmazni, a rétegek között kb. 8 óra száradási idő biztosításával. Az alapozóval festett száraz, csiszolt és portalanított felületekre Policolor, Cellkolor vagy Eco magasfényű zománccfestéket javasolunk 1-2 rétegben. Munkavégzés után a szerszámokat lakkbenzin hígítóval lehet megtisztítani. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	matt, fehér
Száradási idő :	20°C-on: 12 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 8 óra után
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten
Minőségét megőrzi :	24 hónapig bontatlan csomagolásban
Felhordás :	ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám :	1-2 réteg
Kiadósság :	8-12 m ² /liter egy rétegben, a felülettől függően

Összetétel:

alkidgyanta, pigment, lakkbenzin, festékadditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz és robbanásveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: Lakkbenzin 25-30 m/m%

Szabályozási tájékoztatás:

R10 Kevésbé tűzveszélyes.

R38 Borizgató hatású.

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S23 A keletkező gozt/permetet nem szabad belélegezni.

S24/25 Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást.

S29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

S36/37/39 Megfelelő védoruházatot, védokesztyűt és szem-/ arcvédot kell viselni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

Veszély jelzés:

Xi Irritatív, N Környezeti veszély

Szakkvélemény:

MERT 0070/C/2002