

Nr: 40913

Biopin – Kerítésápoló olaj

Általános termékleírás

Termékleírás

A biopin kerítésápoló olaj egy magas minőségű, oldószermentes speciális olaj kültéri fa-építmények számára, mint pl. kerítés, pergola stb. A magas minőségű növényi olajok impregnálják, és frissen tartják az új fafelületeket. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést. Nem tartalmaz favédőszert.

Felhasználási terület

Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri kezelésére. Nem alkalmas tölgyfára, valamint zártpórusú ill. nem nedvszívó fafelületekre.

Összetétel

Kötőanyag: lenolaj-standolaj, tungfaolaj

Oldószer: víz

Pigmentek: ásványi pigmentek

Segédanyagok: metilcellulóz, növényi bázisú emulgátor, ólom-és báriummentes szárítóadalék barna Nr. 40913

Szín

Tárolás

Jól lezárva, száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.

Kiszerezés

5 l.

Veszélyesség

Nincs veszélyességi jelölés

Műszaki adatok

Specifikus súly

ca. 0,98 g/ml

Viszkózitás

ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

200 °C felett

Felhasználás

70-80 ml/m² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. Fűrészelt felület esetében nagyobb az anyagszükséglet.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Fa (lásd felhasználási terület)

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. Felhordás vékonyan egyenletesen.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható.

Előkezelés

A régi lakk- és festékrétegeket teljesen eltávolítani, az elszürkült fafelületeket az egészséges rétegig visszacsiszolni. A nagynyomáson impregnált fát 1-2 hónapig ki kell tenni a szabadba és az előforduló sókirkódást kefével eltávolítani.

Új réteg felvitele

A kerítésápoló olajjal kezelt vagy olajozott fa felületekre 1 réteget, nagynyomáson impregnált vagy kezeletlen fa felületére 2 ill. 3 réteget kell felvinni.

Felújítás

A fafelületnek megfelelően kell végrehajtani az ápolást és a felújítást. 1-2 réteg kerítésápoló olajat kell felvinni az elhasználódástól függően.

Szerszámtisztítás

Használat után melegvízzel és szappannal lehet tisztítani.

Biztonsági intézkedések

Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a kerítésápoló olajjal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

www.biopin.hu • www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2003 március

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 • naturinfo@orange6.hu • www.orange6.hu