

bio pin ®

Termékleírás:

Oldószermentes színezőpaszta belső és külső festékekhez

Növényi olajok, gyanták és ásványi pigmentek.

A színezés bio pin Wall Paint-és kültéri festék. Mint egyszínű a gipsz, kő,

Gipsz és más ásványi szubsztrátum, valamint faforgács, rost, textil-és

Papierprágetapeten a beltéri alkalmazásokhoz.

Összetétel: kötőanyagok: tung-olaj, sáfrányos szeklice olaj, módosított kolofónium

Pigmentek és töltőanyagok: vas-oxid, króm-oxid zöld, ultramarin kék,

Nikkel-titán sárga, dolomit, kréta.

Szerek: metil-cellulóz, növényi alapú emulgeálószeres, ólom-és bárium

Trockenstoffkombination és stabilizátorok.

Szín:

1601 Green, 1602 Dark, 1603 svéd Red, 1604 Tangerine, 1605 ultramarin kék,

1606 Royal Blue, 1607 Dark Brown, 1608 Ocker, 1609 fekete

Tárolás:

Tartsa szorosan lezárva és elzárva gyermekektől. Hűvös, de fagymentes.

Bontatlan eltarthatósági ideje legalább 1 év.

Kiszerezés: 250 ml -

Veszélyességi osztályba

Nem sorolható nem veszélyes szerint GefstoffV és VbF előírásoknak megfelel

Kiadósság: 125-150 ml / m²

rétegenként, mint egy egyszínű, alakformálás a változékony,

attól függően, hogy a kívánt szín intenzitását.

Száraz 20 ° C és az átlagos nedvességtartalom és a száraz festhető át követően 4-5 óra.

Teljes száradás néhány napon belül. Alacsony hőmérséklet, magas

Páratartalom és a kevés levegő cseréje késlelteti a száradási időt.

Információk feldolgozásával

Megfelelő felületek A feldolgozás során a egyszínű

Vakolatok, gipsz, kő-és egyéb ásványi felületek, textil-, üvegszál, faforgács és a

Papierprágetapeten, gipszkarton és a régi fix Wandfarbenstriche. Benne

Latex festék vagy más külső felületek, lakk alkalmazni.

Felületi követelmények

A felületnek száraznak, por-és zsírmentesnek kell lennie.