

# Easy Paint®

(cod. 697. ...)



- Idropittura riempitiva traspirante per interno
- Facile applicazione (*Easy*)
- Al profumo di limone



**CASATI®**

# Easy Paint®

(cod. 697. ...)



Idropittura riempitiva, traspirante, per interno, al profumo di limone. Essendo formulata con copolimeri vinilici pregiati di buona copertura, pigmenti e filler di nuova concezione permette un'ottima pennellabilità e copre eventuali difetti delle pareti ottenendo così una uniformità e omogeneità del supporto verniciato. La sua permeabilità al vapore acqueo e alla CO<sub>2</sub> conferisce una buona traspirabilità al supporto minerale. Il nome scelto per questo nuovo prodotto (EASY PAINT) sta ad indicare la nostra volontà di creare una pittura di facile applicazione. Indicato per la finitura di supporti come: intonaco civile di malta fine o grossa, intonaco a gesso, elementi prefabbricati in cartongesso.

## APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

Pulire il supporto minerale onde eliminare sporco e vecchie pitture scarsamente ancorate. Qualora il supporto sia vecchio, molto assorbente o con pitture scarsamente ancorate, si rende necessaria l'applicazione preventiva di un fondo isolante quale il nostro JOLLY FIX (cod.109.001) diluito dal 100 al 300% con acqua a seconda delle condizioni e della natura del supporto.

### Modalità di applicazione

**Applicazione:** pennello o rullo.

**Diluizione:** nella latta da 14 litri aggiungere 7 litri di acqua. Nella latta da 5 litri aggiungere 2,5 litri di acqua. Consigliamo di diluire maggiormente la prima mano in modo da ottimizzare l'aggrappaggio al supporto, soprattutto se l'uso del fissativo non è necessario.

**Essiccazione:** fuori polvere dopo 2 ore, secco in profondità dopo 5 ore.

**NB:** E' importante aspettare l'essiccazione completa della mano applicata prima di procedere con l'applicazione della mano successiva. Questo per ottimizzare le prestazioni del prodotto.

**Resa media del prodotto per mano:** 8 -10 mq/lit.

La resa può variare a seconda delle condizioni del supporto.

Per una buona riuscita del lavoro si consiglia di applicare 2 mani di EASY PAINT.



Citrom illatú beltéri diszperziós falfesték, amely a fal lélegzését nem gátolja. Magas kiadósság, nagy fedőképesség, könnyű felhordhatóság jellemzi. Használható új vagy régi felületen.(vakolaton, gipszkartonon) A régi felületek bevonása előtt a laza, pergő részeket el kell távolítani, a vakolathibákat ki kell javítani, majd alapozóval előkezelni.(JollyFix) Ezután lehet a falfelületre alapos felkeverés után a festéket felhordani. A felhordandó rétegek között várjuk meg a teljes száradást! Színezhető: Arlecchino színező pasztával

**Hígítás:** 10liter festékhez 5 liter víz, 5 liter festékhez 2,5 liter víz adható!! Alapozás nélküli használatkor az első réteg nagyobb mértékben is hígítható!!

**Kiadósság:** 8-10m<sup>2</sup>/l / réteg

**Alapozás:** Jolly Fix.

**Száradás:** 2-5 óra

**Felhordás:** ecset, henger, szórás

**Minőségét megőrzi:** 3 évig (címén lévő év, hónap, kód-tól)  
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R és S mondatok a készítményre vonatkozóan nincsenek.

Nem tűzveszélyes.

**Származási hely:** Olaszország.

Fagyveszélyes!



Filling, transpiring, water paint, for interiors with lemon fragrance. Being formulated on valuable quality vinyl copolymers of good covering power, fillers and pigments of new conception it allows an excellent use by brush and it covers possible faults of walls obtaining therefore a uniform and homogeneous aspect of the painted surface. Its permeability to water vapour and to Co<sub>2</sub> gives a good transpiring power to mineral surface. Name chosen for this new item (EASY PAINT) stands to mean our will to create a paint of easy application. It's suggested for final painting of surfaces like: Civil plaster of thin or thick mortar, gypsum plaster, prefabricated elements of plasterboard.

## APPLICATION

### Preparing the surface

Clean the mineral surface in order to eliminate dirt and old paints weakly anchored. Should the surface be old, very absorbing and with weakly anchored paints it's necessary the preventive application of an isolating primer like our JOLLY FIX (Code 109.001) diluted from 100 to 300 % with water according to nature of surface and to its conditions.

### Way of application

**Application:** roller or brush

**Dilution:** in drums of 14 litres add 7 litres of water. In buckets of 5 litres add 2,5 litres of water. We suggest to dilute more the first coat so that to optimize anchoring of paint to painted surface, mainly if use of primer is not necessary

**Drying:** dust free after two hours, deeply dry after five hours.

**Note:** it's important to wait for complete drying of the applied coat before proceeding with next one. So much to optimize performances of this product.

**Average yield each coat:** 8-10 square metres/litre

Average yield of this product can be different according to different conditions of surface.

For a good result of work We suggest to apply two coats of EASY PAINT.



**CASATI®**

Colorificio A&B CASATI S.p.A.

Via Valpantena, 59/B - 37142 Verona, Poiano

Tel. 045 550 244 (r.a.) - Fax 045 550 414 Uff. Commerciale

045 550884 Amministrazione

[www.casati.it](http://www.casati.it) - E-mail: [casati@casati.it](mailto:casati@casati.it)