

Sarokcsiszolók

L 3309 FR

Rend. szám
296.805



1010 Wattos sarokcsiszoló, 125 mm

- FR mikroprocesszor elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, energiaellátás-megszakító biztonsági zár, túlterhelés elleni védelem
- Motor: nagy hatékonyság a nagy igénybevételre méretezett anyag eltávolításhoz
- Kis tömeg, ergonomikus kialakítás
- SoftVib kézifogantyú integrált, szabadalmaztatott beépített szorítókulccsal és rezgéscillaptóval
- Szabadalmaztatott (DE10115635C1) szerszám-nélküli biztonsági védüburkolat
- Orsórögzítés

Műszaki jellemzők	L 3309 FR
Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárat fordulatszám	11000 /perc
Felvett teljesítmény	1010 Watt
Leadott teljesítmény	610 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Tömeg	1,90 kg

Alapkészlet	
1 védüburkolat 125 Ø	294.438
1 SoftVib-markolat	316.857
1 FixTec gyorszorítóanya M 14	313.459

Tartozékok

FixTec gyorszorítóanya M 14



Szerszám nélküli tárcsacserét tesz lehetővé max. 150 mm Ø-ig korongokkal.

DB:	Rend. szám
1	313.459

SDS-Clic gyorszorítóanya



DB:	Rend. szám
1	253.049

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

Kicsi fém szerszámkoffer



Minden sarokcsiszolóhoz egészen 125 mm korongátmérőig.

DB:	Rend. szám
-----	------------

1	303.224
---	---------

SoftVib kézfogantyú szorítókulccsal



SoftVib markolat beépített szorítókulccsal (DE10117835A1) és vibráció csökkentővel, jelentősen lecsökkentve a kéznek és karnak átadott vibrációt. Beépített szorítókulcs a tárcsa gyors cseréjéhez, kiegészítő szerszám nélkül.

DB:	Rend. szám
-----	------------

1	316.857
---	---------

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, standard beton



Gyors, hosszú-életű univerzális vágótárcsa, alkalmas betonhoz és kövekhez

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

125 Ø x 22,2	1	349.046
-----------------	---	---------

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, szuper prémium beton



Extrém gyors, hosszú élettartamú precíziós vágótárcsa, alkalmas minden építési anyag vágására, beleértve a beton, gránit és természetes kő anyagokat is. Alacsony zaj és átlátszóság

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

125 Ø x 22,2	1	348.996
-----------------	---	---------

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, prémium külap



Gyors, hosszú élettartamú kővágó tárcsa sűrű gyémánt szegmensekkel. Alkalmas mindenfajta kő, márvány, pala márvány és természetes kő vágására. Pontos vágás és alacsony zaj

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

125 Ø x 22,2	1	349.038
-----------------	---	---------

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

Vágókorong fémhez



Hajlított, univerzális felhasználás fém vágásokhoz. Kitűnő élettartam gyors vágással.

Méretetek mm-ben:	DB:	Rend. szám
----------------------	-----	------------

125 Ø x 3 x 22,2	25	349.712
---------------------	----	---------



Egyenes, univerzális felhasználású fém vágásához. Kitűnő élettartam gyors vágással

Méretetek mm-ben:	DB:	Rend. szám
----------------------	-----	------------

125 Ø x 3 x 22,2	25	349.720
---------------------	----	---------

125 Ø x 2 x 22,2	25	349.798
---------------------	----	---------

Vékony vágókorong rozsdamentes acélhoz



Egyenes, a gyors alacsony ellenállású vágásokhoz. Milliméter pontos vágás, kevés sorától a sorjamentes élekig. 30%-kal hosszabb élettartam a frissen-tartó doboz csomagolás által

Méretetek mm-ben:	DB:	Rend. szám
----------------------	-----	------------

125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836
---------------------	----	---------

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

Vékony, kúpos vágókorong rozsdamentes acélhoz



Egyenes, a fém biztonságos és pontos vágásához. Kúpos tárcsaforma biztosítja az optimális és beszorulás mentes vágást. 30%-kal hosszabb élettartam a frissen-tartó doboz csomagolás által

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

125 Ø x 2/1 x 22,2	10	349.844
-----------------------	----	---------

Vágó- és nagyolókorong fémhez és rozsdamentes acélhoz



Hajlított, jó vágási sebesség és anyag eltávolítás. Vágáshoz és puha nagyoláshoz. 30%-kal hosszabb élettartam a frissen-tartó doboz csomagolás által

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

125 Ø x 2,5 x 22,2	5	349.852
-----------------------	---	---------

Standard nagyolókorong fémhez



Hajlított, kemény univerzális tárcsa mindenfajta fémre, hosszú élettartamú

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

125 Ø x 6 x 22,2	10	349.860
---------------------	----	---------

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sarokcsiszolók

Lapos korong fémhez és rozsdamentes acélhoz, domború



Ideális acél és rozsdamentes acél lamellás csiszolásához, magas anyag eltávolítási arány, garantált a fáradásmentes munkavégzés hézagkitöltés nélkül

Méretek mm-ben:	Finomság:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----------	-----	------------

125 Ø x 22,2	40	10	349.917
-----------------	----	----	---------

125 Ø x 22,2	60	10	349.925
-----------------	----	----	---------

125 Ø x 22,2	80	10	349.933
-----------------	----	----	---------

Polírozó lamellás korong fémhez és rozsdamentes acélhoz, domború



Polírozó anyag puha, közepes és durva szövettel a fémek hatékony polírozásához. Ideális hegesztési varratokhoz vagy festés előkészítű felületek megmunkálásához

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

125 Ø x 22,2	3	349.879
-----------------	---	---------

Polírozó tányér



Többszörös adottság a sarkokhoz és élekhez, tökéletesen követi a munkafelület kontúrjait. Alkalmas a rozsdamentes acél polírozásához, alumínium és NE-fémekhez

Méretek mm-ben:	DB:	Rend. szám
--------------------	-----	------------

125 Ø x 22,2, puha	1	349.941
-----------------------	---	---------