

LBR 1506 VRA - szalagcsiszoló



A kombinációs varrat- és cső- szalagcsiszológép

A sokoldalú szalagcsiszológép a lapos felületeken lévő varratokat él- és hullám visszamaradása nélkül távolítja el. A kifejtett nyomóerő közvetlenül a hajtóhengerre hat. A fényező öv minden körvonalat szorosan követ, még csövek csiszolása esetén is, és a rozsdamentes acélt is magasfényűre polírozza.

Az előnyök gyors áttekintése

- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben
- 4 m elektromos vezeték: FLEXVörös dugóval
- FLEX négyszeres teljes hullám elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartással, lassúáram-felvétellel, túlterhelés elleni védelemmel és fordulatszám előválasztóval
- Csiszoló öv feszültség: rugós terhelésű, 0-250 mm-ig terjedő csőátmérőhöz
- Csiszoló öv csere: gyors és könnyű
- Könnyű kivitel a kifáradás nélküli munkához
- Csiszoló övek: széles választéka, beleértve a rozsdamentes acélhoz alkalmazott fényező gyapjúkat is

TECHNIKAI ADATOK

Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Szalagsebesség
Övméret
Tömeg

LBR 1506 VRA

1200 Watt
700 Watt
10-30 m/mp
40 x 618 mm
4,00 kg.

ALAPKISZERELÉS

1 oldalsó markolat	252.721
1 kengyelfogantyú	259.290
1 fényező öv, folyamatos, finomság 60	223.689
1 fényező öv, folyamatos, finomság 120	266.132
1 fényező öv, folyamatos, finomság 240	250.610
1 fényező gyapjú 618 x 40 közepes	317.977
1 hatlapú imbuszkulcs, SW 5	115.460
1 hatlapú imbuszkulcs, SW 6	104.167
1 hatlapú imbuszkulcs, SW 3	178.772