

XC 3401 VRG - polírozógép



Az egyedülálló FLEX excenter polírozó gép a tökéletes felületkezeléshez

Az excenter mozgása ennek az új polírozónak azt a típusú mozgást szimulálja, mint amikor az emberi kéz körkörös mozdulatokkal políroz. Mindamellet a nagyon egyenletes működés lehetővé teszi a gondos, pontos simítást és még el van látva mindazzal a dologgal, ami szükséges a hologram mentes polírozáshoz. Az állandó hajtóerő biztosítja az egyenletes polírozást, még terheléskor is, köszönhetően az állandó löketnek. A hatalmas lökethosszal együtt lehetőség van arra, hogy a meglévő hologramokat eltüntessük a fekete felületekről. A közvetlen excenter hajtásnak köszönhetően nagyon kis hőt fejleszt, ami ideálisan illeszkedik a hőmérsékletérzékeny felületekre. A sebességkapcsoló és a fordulatszám szabályzó lehetővé teszi a szabályozott gyorsítást az optimális sebességre.

Az előnyök gyors áttekintése

- FLEX hétszeres mikroprocesszor elektronika: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, fokozat nélküli gázadagoló-kapcsolóval szabályozott lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem az energiaellátás megszakítása után, túlterhelés elleni védelem, hőmérsékletfigyelés, és fordulatszám-előválasztás
- 8 mm rotáló mozgás
- Állandó közvetlen hajtás az egyenletesen polírozott felületért
- eltávolítható, ergonómikus markolatfogantyú
- Nagy teljesítményű motor: rendkívüli terheket képes kezelni
- Tengelyretesz: a könnyű korongcseréhez
- Önkilódó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben
- 4 m elektromos vezeték: FLEXVörös dugóval

TECHNIKAI ADATOK

Max. tárcsaátmérő
Tépőzáras párna átmérő
Üresjárat fordulat/szám
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Löket
Üresjárat löketszám
Tömeg

XC 3401 VRG

160 mm
150 mm
160-480 /perc
900 Watt
590 Watt
8 mm
3200-9600 /perc
2,60 kg.

ALAPKISZERELÉS

1 markolat burkolat	332.402
1 markolat fogantyú	333.565