

## CSM 4060 - fémvágó körfűrész



### A sokoldalú fém körfűrész száraz vágáshoz

Gyors, tiszta vágáshoz, csövekhez, menetes szárakhoz, profil anyagokhoz, kábelcsatornákhöz, hullám- és trapézlemezekhez, szendvicspanellekhez és egyéb anyagokhoz. Integrált forgácsgyűjtő-celával



### Az előnyök gyors áttekintése

- 1400 Wattos csúcsteljesítményű motor: hűtőfolyadék nélküli pontos vágásokhoz
- Tengelyretesz: fűrészlapok gyors és könnyű cseréjéhez
- Mélységbeállítás: fokozatmentes vágásmélység állítási lehetőség 63 mm-ig
- Forgácsgyűjtő, kémlelőnyílással: nagyra méretezett a forgácsmentes munkahely érdekében
- Az alapfelszerelés széles választéka a 2 darab karbidhegyű fűrészlappal, szerelő szerszámokkal és élvezetővel
- Speciális karbidhegyű fűrészlapok: közel sorjamentes vágások, a sorjavágó menetes feszítőrudak miatt a sorját nem kell ismételtlen levágni
- Erős igénybevételre tervezett szerszámkoffer

### TECHNIKAI ADATOK

	CSM 4060
Fűrészlap Ø	185 mm
Fűrészlap furat Ø	20 mm
Max. vágásmélység (90°)	63 mm
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Max. anyagvastagság alumíniumban 200 N/mm <sup>2</sup>	10 mm
Üresjárat fordulatszám	3800 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	720 Watt
Tömeg	5,60 kg.

### ALAPKISZERELÉS

2 keményfémhegyű fűrészlap acélhoz	312.304
38 fogas (185 x 20 mm)	
1 párhuzamos ütköző	312.312
1 gyűrű / villáskulcs	312.347
1 műanyag szerszámkoffer	1 darab



rúd / menetes szár



cső

