

Fűrészek

SBG 4908

Rend. szám
342.890



Fém-vágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

- 2 szalag sebesség: szilárd és üreges szegmensek fűrészeléséhez
- Ajánlott szalagsebesség: 1-es állás: puha acél, rozsdamentes acél V2A, alumínium; 2-es állás: acél, rozsdamentes acél V2A, alumínium csövek
- Vágás állványzat nélkül: 90° egyenes vágás, kör és zártszelvény vágás max. 90 mm-is, háromszög vágás max. 150 x 90 mm méretig
- A vágófej folyamatos szerszám nélküli állítási lehetősége 0° - 45°
- Állvánnyal, könnyű használat a szabadkezi munkához
- Konzol rögzítőszerkezet: mobil felhasználáshoz és könnyű szállításhoz
- Golyóscsapágyas 3-pontos fűrész szalag vezetés az optimális vágáshoz
- Biztonsági kapcsoló: megelőzi a nem ellenüzdött újra bekapcsolást az energiaellátás megszakítását követően
- Hűtőfolyadék nélkül üzemel

Műszaki jellemzők	SBG 4908
Felvett teljesítmény	850 Watt
Leadott teljesítmény	445 Watt
Fűrész szalag méretei	1335 x 13 x 0,65 mm
Szalagsebesség / perc	60 / 80 m/perc
Max. vágástartomány: kerek keresztmetszet 45°/90°	70 mm / 85 mm
Max. vágástartomány: négyzet keresztmetszet 45°/90°	70 mm / 85 mm
Max. vágástartomány: háromszög keresztmetszet 45°/90°	70x70 mm / 100x85 mm
Vágókar tömeg	7,9 kg
Tömeg (teljes egység)	18,0 kg

Alapkészlet

1 bimetal fűrész szalag	1 darab 350.664-ből
1 ütköző, teljes	1 db

Tartozékok

Fűrész szalagok



Szalagfűrész pengék, bimetal M42

Fog / hüvelyk (2,54 cm):	Hossz mm-ben:	DB:	Rend. szám
8/12	1335	1	350.664