

R 500 FR - újgenerációs keverőgép



Az új praktikus, 1010 Wattos 1-sebességes keverő a kisebb keverésekhez

Könnyű, erőteljes, 1-sebességes keverőgép fordulatszám-szabályozással általános keverési feladatokhoz. Standard keverőkosár RS 1-gyel és szélső sebesség tartománnyal: 0-530 percenkénti fordulatszámmal. Tökéletes kisebb, maximum kb. 35 kg súlyú, olyan alacsony viszkozitású anyagok, mint például festékek, diszperziós festékek, ragasztók, hézagolóhabarcs, előre kevert vakolat, stb. keveréséhez.

Az előnyök gyors áttekintése

- 1010 Wattos nagy teljesítményű motor: csendes működés, robusztus és hosszú élettartam
- FLEX teljes hullám elektronika: indítóáram szabályozással, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a fokozat nélküli gázadagoló-kapcsoló által - a fordulatszámot az optimális keverési-fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- Ergonómikus fogantyú: kis tömeg, elfáradás nélküli kéz- és egyenes testtartás a kényelmes, erőt kímélő és biztonságos kezelésért. Csúszásmentes borítással
- Stabil védő- és csapágyház-gyűrű: védi a gépet korróziótól és sérüléstől
- Por- és freccsenő víz ellen védett ház: biztosítja a gép és az üzemeltető biztonságát működés közben
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben
- Robosztus 1-sebességes váltóház: nagyban dimenzionált és optimálisan átalakított - a magas nyomatékátvitelért és hosszú élettartamért
- 1 keverőkosár: RS 1

TECHNIKAI ADATOK

Üresjáratú fordulatszám	R 500 FR
Üresjáratú fordulatszám	0-530 /perc
Felvett teljesítmény	1010 Watt
Leadott teljesítmény	600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantyú Ø	43 mm
Max. keverőfej Ø	130 mm
Tömeg	4,00 kg.

ALAPKISZERELÉS

1 keverőkosár RS 1, 120 Ø	320.498
1 adapter M 14 x M 14, SW 19	255.195

