

R 600 VV - robosztus keverőgép



A robosztus FLEX keverő fordulatszám előválasztóval

A robosztus R 600-as fokozat nélkül szabályozható modell ideális festékek, viszkózus ragasztók, hígítók és szigetelőanyagok keverésére. A fordulatszám-előválasztó(kapcsoló) lehetővé teszi az optimális beállítást minden anyaghoz. A fokozatnélküli gázadagoló-kapcsoló lépcsőzetesen emeli meg a fordulatszámot, így a fröcskölés elkerülhető

Az előnyök gyors áttekintése

- 1 keverőkosár: RS 3
- Keverőszár adapter: M 18
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben
- Nem alkalmas robbanékony környezetben való használatra
- FLEX négyszeres teljes hullám elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel fokozatnélküli gázadagoló-kapcsoló segítségével, túlterhelés elleni védelem és fordulatszám előválasztó-kerék

TECHNIKAI ADATOK

Üresjárat fordulat	0-500 /perc
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Leadott teljesítmény	850 Watt
Szerszám felfogatás	M 18
Szorítókarantyú Ø	63 mm
Max. keverőfej Ø	160 mm
Tömeg	4,50 kg.

ALAPKISZERELÉS

1 markolat (hosszú)	259.538
1 keverőkosár RS 3, 160 Ø	257.745
1 adapter M 18 x M 14	250.484
1 villáskulcs SW 24	198.781

