

RZ 600 VV - kényszerkeverő



A FLEX dupla kényszerkeverő

Ez az erős keverő két ellentétes forgásirányú keverőkosárral működik. A belső ellentétes nyomaték miatt könnyen vezérelhető. Különösen alaposan kever. Ideális nehéz ragadós anyagok, szigetelőanyagok, multi-komponensű műgyanták, lakkok keveréséhez. A fordulatszám-előválasztó (kapcsoló) lehetővé teszi az optimális beállítást minden anyaghoz. A fordulatszám lassú emelkedése megakadályozza a kevert anyag szétfrocskölését

Az előnyök gyors áttekintése

- FLEX négyszeres teljes hullám elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel fokozat nélküli gázadagoló-kapcsoló segítségével, túlterhelés elleni védelem és fordulatszám előválasztó-kerék
- 2 keverőkosárral: I és II
- Keverőszár: 2 x 16 mm Ø ékhoronnyal
- Védőkeret
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben
- Nem alkalmas robbanékony környezetben való használatra

TECHNIKAI ADATOK

Üresjáratú fordulatszám	RZ 600 VV 0-400 /perc
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Leadott teljesítmény	850 Watt
Szerszám felfogatás	2 x 16 mm Ø
Szorítókarantyú Ø	63 mm
Max. keverőfej Ø	130 mm
Tömeg	5,80 kg.

ALAPKISZERELÉS

1 markolat (hosszú)	257.580
1 keverőkosár I és II	252.200