

Pattex Hot Melt Patron

PATTEX RAGASZTÓ PISZTOLYHOZ Speciális alapanyagú ömledékragasztó

JELLEMZŐK

- ▶ **Univerzális**
- ▶ **Átlátszó**
- ▶ **Szilikonmentes**
- ▶ **Átfesthető**
- ▶ **2 perc után terhelhető ragasztás**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Rögzítésre, montírozásra, javításra, dekorálásra, barkácsoláshoz. Alkalmas kézi pisztolyos felhordással fa és fahegytetős anyagok, PUR habok, szövet, bőr, fém, kő, és műanyagok (polisztirol, ABS, kemény PVC), keménypapír bármely kombinációban egymáshoz történő ragasztására. Megfelelő előkísérletek után műanyagok és fémek is ragaszthatók. Nem alkalmas lágy PVC, polietilén, polipropilén, teflon és styropor ragasztására.

ALKALMAZÁS

A Pattex Patron hosszú nyitott idővel rendelkezik viszonylag gyors kötődés és jó tapadás mellett. Rugalmas, szívós ragasztási fugát képez, megfelelő a hideg hajlékonysága. A ragasztandó felületnek száraznak, zsír- és pormentesnek kell lennie. A ragasztandó felületet célszerű érdesíteni, majd portalanítani. A jó hővezetésű felületeket (pl. kő, fém) előzőleg fel kell melegíteni. A ragasztórúd felhordható Pattex Ragasztópisztollyal, ügyelni kell azonban, hogy a készülő ömlesztőterében a ragasztóanyag a feldolgozási hőmérsékletet elérje.

FONTOS TUDNIVALÓK

Hő (pl. napsugárzás) hatását el kell kerülni, mivel a patronok deformálódhatnak. Száraz helyen tárolni. A Pattex Patron ragasztóanyag nem tűzveszélyes, egészségre nem ártalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Olvasási hőmérséklet:	170-190°C
Viszkozitás (180°C):	16 000-20 000 mPas
Nyitott idő:	Kb. 30 sec (20°C-on 180°C felhordási hőmérséklet mellett)
Szín:	Közel átlátszó
Lágyuláspont:	83-89°C
Flexibilitás:	Közepes
Hőállóság:	Max. 60°C, közvetlen napsugárzástól óvni kell

 **HENKEL MINŐSÉGGEL****KISZERELÉS**

Csomagolás:	200 g doboz	1 kg doboz
Gyűjtőcsomagolás:	12db/karton	6 db/karton
Patron mérete:	204 mm hosszú, 11 mm átmérő, 20 g/patron	

ÖSSZETÉTEL

Etilén-vinilacetát-kopolimer (EVA).

Származási hely: Németország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Műszaki szaktanácsadás: Telefon: (06-27) 314-835 • Fax: (06-27) 317-087
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543
Internet: www.ragasztas.hu