

BRL 3501 A - ütvefúrógép



A 700 Wattos ütvefúró megerősített hűtéssel

A megerősített 700 Wattos motor és 2,9 Joule ütésenergia. Az ásómarkolat központi állása és a robosztus rotációs kalapács mechanizmus által az új FLEX fúró- csavarbehajtó gép optimális tömegeloszlást és rendkívül gyors fúrást nyújt. Optimális motor- és hajtómű hűtés a beépített dupla ventilátorral. Elfordulás elleni zárral a vésési funkcióhoz



Az előnyök gyors áttekintése

- Jobb-, bal irányú forgás: a gyors ki és becsavarozásért
- Fokozat nélküli gázadagoló-kapcsoló: a finom munkákhoz akár munkavédelmi kesztyűben is
- Biztonsági kuplung: védi a dolgozót és gépét a blokkoló fúrónál
- Ütvefúró funkció kikapcsolása: az ütésmentes csavarbehajtásért és fúrásért, gyors-kioldó tokmánnal
- Softgrip markolat: speciális gumi-műanyag keverékből készített markolat a biztos tartás és a vibrációmentes munka érdekében
- Mélységmérő: a precíziós fúráshoz
- 700 Wattos nagyteljesítményű motor: erős, 2,9 Joule-os ütésenergia
- Ütvefúró mechanizmus: a hatékony fúráshoz és véséshez
- Gyors szerszám csere: univerzálisan alkalmazható SDS Plus fúrótokmánnal vagy 13 mm-es gyors kioldó tokmánnal
- Ütésálló táska, sok helyel az alapfelszereltségnek és a tartozékoknak

TECHNIKAI ADATOK

Üresjárat fordulatszám	0-1050 /perc
Üresjárat lökettség	0-4270 /perc
Max. energia löketenként	2,90 J
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	700 Watt
Leadott teljesítmény	300 Watt
Befogótokmány Ø	13 mm

BRL 3501 A

ALAPKISZERELÉS

1 puhamarkolat	310.301
1 furatmélység ütköző	272.604
1 csavar-adapter 1/4"	272.620
1 gyorscsatlakozó befogótokmány Ø 1.5-13 mm	272.639
1 műanyag szerszámkoffer	310.409