

BHI 822 VR - száraz magfúrógép



A FLEX magfúrógép szárazfúráshoz, kapcsolható lágy-ütő móddal

Ez a sokoldalú szerszám száraz fúrást készít kőfalakba és most akár betonfalakba is. A kőfalakban tökéletes elosztók vagy kapcsolószekrények, horonycsatlakozók és áttörések nem ütvefúrással történő elhelyezéséhez. A betonban végzendő munkálatoknál a lágy-ütő funkciót be lehet kapcsolni a gyorsabb fúrás érdekében vízellátás nélkül.

Az előnyök gyors áttekintése

- FLEX hétszeres mikroprocesszor elektronika: a tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, fokozat nélküli gázadagoló-kapcsolóval, újraindítás elleni védelem az energiaellátás megszakítása után, túlterhelés elleni védelem, hőmérsékletfigyelés, és fordulatszám-előválasztás
- Bekapcsolható lágy-ütő mód betonban végzendő munkálatoknál vízellátás nélkül
- Kettős-áttétel átvitel: a sebesség-kompatibilis munkáért
- Kiegészítő fogantyú: forgatható segéd-fogantyú elfordulás elleni ütközővel
- Biztonsági kuplung: védelmet nyújt, ha a magfúrófej beszorul
- Mélységmérő: a precíziós fúráshoz
- Fúrófej adapter: M 16
- Gép csatlakozó: 5/8" 16 UN
- Befogótokmány: 53 mm, alkalmas fúróállványban történő használatra
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben

TECHNIKAI ADATOK

	BHI 822 VR
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Leadott teljesítmény	1200 Watt
Szerszám felfogás	M 16
Terhelt fordulatszám 1. sebességben	0-1400 /perc
2. sebességben	0-3500 /perc
Névleges nyomaték 1. sebességben	8,2 Nm
2. sebesség	3,3 Nm
Max. befogótokmány Ø falazatba	180 mm
Max. furat Ø betonba	82 mm

ALAPKISZERELÉS

1 markolat	257.580
1 villáskulcs SW 24	198.781
1 villáskulcs SW 22	109.398
1 csavarkulcstartó	258.523
1 furatmélység ütköző	251.047
1 szorító armatúra racsnival	259.490