

## BHW 812 VV - vizes magfúrógép



### A praktikus FLEX magfúrógép vizes fúráshoz

A praktikus gép vizes típusát beton fúrására tervezték (ütőfunkció nélkül) elosztódobozokhoz, tűzhely csatlakozókhoz, elágazódobokhoz és csővezetékekhez. Szintén tökéletes precíziós fúráshoz nagy terhelésű armatúrák rögzítésekor.

### Az előnyök gyors áttekintése

- FLEX ötszörös VV elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel fokozat nélküli gázadagoló-kapcsoló szabályozóval, túlterhelés elleni védelem, hőmérsékletfigyelés és fordulatszám előválasztó
- Kettős-áttétel átvitel: a sebesség-kompatibilis munkáért
- Kiegészítő fogantyú: forgatható segéd-fogantyú elfordulás elleni ütközővel
- Biztonsági kuplung: védelmet nyújt, ha a magfúrófej beszorul
- Mélységmérő: a precíziós fúráshoz
- Fúrófej adapter: G 1/2" (belső)
- Befogótokmány: 53 mm, alkalmas fúróállványban történő használatra
- Vízellátás: integrált, vízgyűjtő-gyűrű tartozékként kapható
- PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltan
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben

### TECHNIKAI ADATOK

	<b>BHW 812 VV</b>
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Leadott teljesítmény	1200 Watt
Terhelt fordulatszám 1. / 2. sebességben	0-1000 /perc 0-3800 /perc
Szerszám felfogatás	G 1/2"
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. furat Ø kézi megmunkálású felületben	82 mm
Max. furat Ø falazatba	185 mm

### ALAPKISZERELÉS

1 markolat	257.580
1 villáskulcs SW 22	109.398
1 villáskulcs SW 32	251.475