

## BHW 1549 VR - zsáklyuk fúró



### a FLEX zsáklyukfúrógép integrált vízellátóval

A vízellátó a hajtóműbe integrált a fúró esetében. Ez a gyémánt fúrófejet hűti optimálisan és elmosza a fúró üledéket. Tökéletes lyukakat tud betonba és kőbe fúrni, pillanatok alatt. Az alacsony szerkezeti körvonalnak köszönhetően a kifordulás elkerülhető. FLEX víznyomó tartállyal együtt is használható.

### Az előnyök gyors áttekintése

- FLEX háromszoros VR elektronika: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, és fordulatszám-előválasztó (kapcsoló)
- Gyorsszorító, sárgaréz csatlakozó: 1/2" tömlőhöz
- Szerszám felfogatása: M 14 5-10 mm Ø gyémánt zsáklyuk fúrógépekhez
- PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltan
- Önkilódó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben

### TECHNIKAI ADATOK

Felvett teljesítmény	BHW 1549 VR
Leadott teljesítmény	1200 Watt
Terhelt fordulatszám	700 Watt
Üresjárat fordulat/szám	3000-9000 /perc
Szerszám felfogatás	3500-10000 /perc
Gyémánt fúrófej Ø	M 14
	5-10 mm

### ALAPKISZERELÉS

1 kengyelfogantyú	236.934
1 villáskulcs SW 17	106.461
1 fröccsenés elleni védelem	255.171
1 PRCD személyvédelmi kapcsoló a kábelben	257.373
1 fém szerszámkoffer	273.686