

BED 18 - csapfúróegység



A könnyű FLEX csapfúró egység vízvezetővel

A példásan kis tömeg és a rögzíthető fúróállvány szabadjáték nélküli oszlop vezetése pontos derékszögű fúrási eredményt biztosít. Tökéletes kemény, rideg anyagokhoz, mint például természetes burkolatok, finom kerámia burkolólapok, beton, szikla vagy kőfalak. A forgatható elszívó rögzítés megóvjaa a fúrást az elcsúszástól és ezáltal a kényes felületek összekarcolásától. A precíziós fúrást az egység függőleges szálakkal való pozicionálása biztosítja. A fúrási törmelék elszívását a FLEX ipari porszívó végzi. Ez különleges szívóképességet teremt a rögzíthető fúróállvány elszívójának rögzítéséhez.

Az előnyök gyors áttekintése

- FLEX háromszoros VR elektronika: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, és fordulatszám-előválasztó (kapcsoló)
- Rögzíthető fúróállvány: pontos oszlop vezetéssel
- Szívófej és vákuum: a sima felületeken történő rögzítéshez
- Gyorsszorító, sárgaréz csatlakozó: 1/2" tömlőhöz
- Porszívó adapter
- Szerszámbefogás: M 14 gyémántfúróhoz / Fúrófej 6-14 mm Ø
- PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltan
- Önkilődő szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben

TECHNIKAI ADATOK

Felvett teljesítmény	BED 18 1200 Watt
Leadott teljesítmény	700 Watt
Üresjárat fordulat/szám	3500-10000 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Gyémántfúró Ø	6-14 mm

ALAPKISZERELÉS

1 szívóka	292.052
1 kengyelfogantyú	236.934
1 fúrotartó oszlopvezetékkel	290.343
1 porszívócső csatlakozó	255.507
1 fenékkő	1 darab
1 PRCD személyvédelmi kapcsoló a kábelben	257.373
1 fém szerszámkoffer	293.008