

### **Az univerzális FLEX három-fokozatú magfúró egység dübel vagy vákuum-rögzítéssel**

Ebben a teljesítmény-tartományban nincs még egy ilyen könnyű, független, és univerzális egység, ami betonhoz és vasbetonhoz használható. Az erős 3000 Wattos motorjának és a három-sebességű meghajtásnak köszönhetően a fontos 35-300 mm átmérőjű fúrótartományt teljes egészében lefedi.

#### **Az előnyök gyors áttekintése**

- Mechanikus 3-sebességű hajtómű: optimális sebesség beosztással
- Túlterhelés elleni védelem: a hosszú élettartamért
- Elektromos túlfeszültség-védelem: lassúáram-felvételhez elektromos hálózat túlterhelése nélkül
- Csúszótengelykapcsoló: védelmet nyújt, ha a magfúró beszorulna
- Vízmérték: az egység pontos síkba állításához
- Központfúró indikátor: központfúró indikátorral
- Hasznos fúrófej hossz: max. 700 mm
- Fúrófej csatlakozó: 1 1/4" UNC (külső)
- Gyorskioldó magfúrófej gyűrű: 1 1/4" UNC
- Ferde fúrás: 45°-ig
- Kombinált armatúra és vákuum-rögzítés
- Gyorsbefogó szerkezet: leszerelhető hajtó-motor gyors rögzítéséhez
- Szigetelések: kívülről gyorsan újra visszatehetők
- Kézi indítókar: mindkét oldalt csatlakoztatja
- PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltan
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben

#### **TECHNIKAI ADATOK**

Felvett teljesítmény	<b>BED 303</b> 3000 Watt
Leadott teljesítmény	2100 Watt
Terhelt fordulatszám 1. sebességben	250 /perc
2. sebességben	500 /perc
3. sebességben	1000 /perc
Szerszám felfogatás	1 1/4" UNC (külső)
Gyémánt fúrófej Ø 1. sebességben	150-300 mm
2. sebességben	75-150 mm
3. sebességben	35-75 mm
Állvány alapterület	300 x 650 mm
Tömeg (teljes egység)	36,00 kg.
Tömeg (gép)	13,00 kg.

#### **ALAPKISZERELÉS**

- 1 villáskulcs SW 32 251.475
- 1 PRCD személyvédelmi kapcsoló a kábelben 258.562