

BED 55 - magfúrógép 3 fokozattal



A FLEX magfúró egység a zárt területekhez

Vékony, stabil fúróállvány, oldalirányú megtámasztások és hosszú oszlop előtolások jellemzik ezt a fúróegységet, ami által az alacsonyabbról a következő magasabb lépcsőfok fúrása lehetségessé válik. Az oszlop előtolások forgatása lehetővé teszi a sarkokon és korlátokon, sírköveken és fürdőkádakon végzett horony fúrást. A fúrás sebesség bármely fúrófej átmérőhöz (12-85 mm) hozzáigazítható, a mechanikus 3-sebességű áttételnek és a VR teljes hullám elektronika szabályozásnak köszönhetően.

Az előnyök gyors áttekintése

- FLEX háromszoros VR elektronika: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, és fordulatszám-előválasztó (kapcsoló)
- Rögzíthető fúróállvány: pontos oszlop vezetéssel, fúrólöket 300 mm-ig
- Integrált vízellátó: a hajtóműfejen keresztül
- Vízigyűjtő szívófejjel: vízigyűjtéshez, akár lépcsőkön is
- Fúrófej csatlakozó: G 1/2"
- Biztonsági csúszótengelykapcsoló
- PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékekbe integráltnak
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben

TECHNIKAI ADATOK

	BED 55
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Leadott teljesítmény	700 Watt
Terhelt fordulatszám 1. sebességben	350-1000 /perc
2. sebességben	800-2300 /perc
3. sebességben	1600-4600 /perc
Szerszám felfogatás	G 1/2"
Gyémánt fúrófej Ø	12-85 mm
Állvány alapterület	420 x 120 mm
Tömeg (teljes egység)	14,10 kg.

ALAPKISZERELÉS

Vízigyűjtő kb. 50 mm Ø-ig	256.370
1 PRCD személyvédelmi kapcsoló a kábelben	256.790
Fúróállvány BD 05	254.436