

BED 69 - magfúrógép



A FLEX magfúró egység a homlokzati burkolólapok éleinek fúrásához

A fúró egység a stabil BD 06 rögzíthető fúróállványra szerelt BSW 1549 VR fúrógépéből áll. Fordulatszám-tartományát gyémánt zsáklyuk-fúrásra tervezték 6-14 mm-es átmérőjű fúrófejekkel. A fúrókat közvetlenül a gépre csavarozták, ami megakadályozza az elcsavarodást, és lehetővé teszi a pontos derékszögű fúrást.

Az előnyök gyors áttekintése

- FLEX háromszoros VR elektronika: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, és fordulatszám-előválasztó (kapcsoló)
- Szorítókészülék: burkolólapokhoz 20 - 50 mm vastagságig, 2 állítható ütközővel (60/60 cm)
- Integrált vízellátó: a hajtóműfejen keresztül
- Szerszám felfogatás: M 14
- PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltan
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben

TECHNIKAI ADATOK

	BED 69
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Leadott teljesítmény	700 Watt
Terhelt fordulatszám	3000-9000 /perc
Üresjárat fordulat	3500-10000 /perc
Szerszám felfogatás	M 14
Gyémánt fúrófej Ø	5-14 mm
Tömeg (teljes egység)	14,00 kg.

ALAPKISZERELÉS

1 PRCD személyvédelmi kapcsoló a kábelben	257.373
Fúróállvány BD 06	254.186