

BSW 2123 C - magfúrógép 3 fokozattal



Az erőteljes 2000 Wattos magfúrógép 12-162 mm fúráshoz

Az erőteljes 2000 Wattos BSW 2123 C tökéletes otthoni 12 -162 mm átmérő tartományú felhasználásra. A vízellátás közvetlenül hűti a magfúrófejeket. A tömítők kívülről gyorsan visszatehetők. A kombinációs tengely 2 fúrófej csatlakozóval bármilyen fúrófej csatlakoztatását lehetővé teszi.

Az előnyök gyors áttekintése

- Mechanikus 3-sebességű hajtómű: optimális sebesség beosztással
- Túlterhelés elleni védelem: a hosszú élettartamért
- Elektromos túlfeszültség-védelem: lassúáram-felvételhez elektromos hálózat túlterhelése nélkül
- Csúszótengelykapcsoló: védelmet nyújt, ha a magfúró beszorulna
- Szigetelések: kívülről gyorsan visszatehetők, a motort nem kell szétszedni
- Gyorskioldó magfúrófej gyűrű: 1 1/4" UNC
- Fúrófej csatlakozók: kombinációs tengely két csatlakozóval G 1/2" (belső), 1 1/4" UNC (külső)
- PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltn
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben

TECHNIKAI ADATOK

Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Terhelt fordulatszám 1. sebességben
2. sebességben
3. sebességben
Szerszám felfogatás
Gyémánt fúrófej Ø 1. sebességben
2. sebességben
3. sebességben
Tömeg

BSW 2123 C

2000 Watt
1400 Watt
450 /perc
1080 /perc
2100 /perc
G 1/2" (belső)
1 1/4" UNC (külső)
80-162 mm
35-80 mm
12-35 mm
8,50 kg.

ALAPKISZERELÉS

1 villáskulcs SW 36 253.649
1 PRCD személyvédelmi kapcsoló a kábelben 257.264