

BSW 3023 C - magfúrógép 3 fokozattal



A 3000 Wattos magfúrógép 35-300 mm fúráshoz

Ez az erőteljes gép 3000 Wattot állít elő, betonban és vasbetonban a teljes 35 - 300 mm átmérő közötti tartományt lefedi. A vízellátás közvetlenül hűti a fúrófejeket. A tömitők kívülről gyorsan visszatehetők.

Az előnyök gyors áttekintése

- Mechanikus 3-sebességű hajtómű: optimális sebesség beosztással
- Túlterhelés elleni védelem: a hosszú élettartamért
- Elektromos túlfeszültség-védelem: lassúáram-felvételhez elektromos hálózat túlterhelése nélkül
- Csúszótengelykapcsoló: védelmet nyújt, ha a magfúró beszorulna
- Szigetelések: kívülről gyorsan visszatehetők, a motort nem kell szétszedni
- Gyorskioldó magfúrófej gyűrű: 1 1/4" UNC
- Fúrófej csatlakozó: 1 1/4" UNC (külső)
- PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltan
- Önkioldó szénkefék: védi a motort minden sérüléssel szemben

TECHNIKAI ADATOK

Felvett teljesítmény	3000 Watt
Leadott teljesítmény	2100 Watt
Terhelt fordulatszám 1. sebességben	250 /perc
2. sebességben	500 /perc
3. sebességben	1000 /perc
Szerszám felfogató	1 1/4" UNC (külső)
Gyémánt fúrófej Ø 1. sebességben	150-300 mm
2. sebességben	75-150 mm
3. sebességben	35-75 mm
Tömeg	13,00 kg.

BSW 3023 C

ALAPKISZERELÉS

1 villáskulcs SW 32	251.475
1 PRCD személyvédelmi kapcsoló a kábelben	258.562