

S 47 ÚJ! Ipari száraz- és vizes porszívó



A új speciális FLEX porszívó automatikus szűrőtisztító rendszerrel

Az új fejlesztésű lapos redős szűrő tisztító rendszerrel ez a porszívó határozottan előnyt jelent a felhasználónak. Ez a különösen hatékony szűrő tisztító rendszer biztosítja nagy mennyiségű por felszívását a munka megszakítása nélkül. A nagy szívóerő állandó marad, hosszabb üzemidők sem okoznak problémát, mert nincsen állásidő a szűrőtisztítás miatt. Az automatikus tisztító rendszer segít megnövelni a porszívó élettartamát, és szintén segít alacsonyban tartani a kiegészítő szerviz költségeket. Az S 47 elengedhetetlen minden porszívózási célra, ami kitölt minden olyan igényt, ami kell az építési területen, műhelyben, építőiparban vagy autóiparban. A fokozat nélküli motorsebesség állítási lehetőség különböző szívóerő beállításhoz. Nagy integrált tárolódoboz a motor burkolaton; az elektromos eszközök és a tartozékok mindig kéznél vannak. A szívócső és a kábel felakasztható a két integrált kampóra. Mindez azért, hogy egy kézzel a biztonságos és kényelmes szállítás megoldható legyen.

Az előnyök gyors áttekintése

- Automatikus szűrőtisztító rendszerrel
- Fokozat nélküli motorsebesség állítási lehetőség különböző szívóerő beállításhoz
- Alkalmas vizes szívásra: elektronikus folyadékszint figyeléssel
- Szívócső: 4 m hosszú, 32 mm belső Ø, minimális áramlási ellenállás a maximális porszívó teljesítményhez
- Nagy integrált tároló doboz
- Csatlakozó szerszámokhoz: 2200 Watt felvett teljesítményig
- Kemény burkolat és hordfogantyú
- 7 m kábel
- Tartó a porszívócső és a különböző tartozékok számára
- Nem szükséges papír porzsák. Az S 47 és S 47 M ipari porszívók úgy lettek kifejlesztve, hogy papír porzsák nélkül használhatóak, mert a papír porzsák eltömődik nem sokkal azután, hogy szénport porszívózunk, és ezért akadályozza a levegőáramlást. Az ártalmatlanító zsák a konténer alacsony por kiürítésekor használható.

TECHNIKAI ADATOK

	S 47
Szűrő felület	6200 cm ²
Felvett teljesítmény	1380 Watt
Max. légáram arány	61 l/mp
Max. szívás	230 mbar
Tartály térfogat	45 liter
Tömeg	13,50 kg.

ALAPKISZERELÉS

4 m szívótömlő 32 mm Ø 32/28 mm Ø adapterrel és 25-32 mm Ø univerzális adapterrel	1 darab
1 lapos redős szűrő	337.692
0,5 m hosszú fém szívócső	300.691 (2x)
1 padló szívófej teljes szőnyeg kombi betéttel	300.659
1 hézeg-szívófej	259.627
1 PP hulladékártalmatlanító zsák	340.766