

PLW 903 ST - levegős vizes csiszoló



Nagy-teljesítményű FLEX levegős vizes kőcsiszoló

Kis tömegű, erős és megbízható. Teljesen alkalmas folyamatos munkavégzésre. A levegő beszívás és eltávolítás kombinálva van egy karcsú borítású csőben, így a távozó levegőt kifújja a hátunk mögé, távol a felhasználótól és a munkadarabtól.

Az előnyök gyors áttekintése

- Központi vízellátás: gránit és márvány vizes csiszolásához
- Fröccsöntött hajtóműház: jó minőségű és robusztus, kifejezetten vizes kőipari munkákhoz tervezve
- Gyorsszorító, sárgaréz csatlakozó: 1/2" tömlőhöz
- Nagyon ügyes és sokoldalú műanyag borítású, ami szigetel a hideg ellen
- Teljesen biztonságos elektromos alkatrészek nélkül
- Legtakarékosabb légnyomás felhasználás
- Biztonsági kapcsolóval: a nagyobb biztonsághoz
- Stabil markolat szigetelő porfestéssel
- Szerszám felfogatás: M 14

TECHNIKAI ADATOK	PLW 903 ST
Max. korong átmérő	115 mm
Üresjárat fordulatszám	3000 /perc
Felvett teljesítmény 6 bar üzemi nyomásnál	600 Watt
Levegő felhasználás	0,85 m ³ /perc
Lég-nyomótömlő gyorsszorító csatlakozóval	10 mm
Tömeg	2,00 kg.