

WST 700 VV Vario Plus - Teleszkópos hosszúszárú falcsiszoló Zsiráf



A FLEX világhírnévűje a teleszkópos Zsiráf

Létrák és állványzat használata nélkül is elérhetjük a majdnem 4 méter magas mennyezetet és falfelületeket. A cserélhető háromszög fej és a teleszkópos szár segítségével minden munkafolyamat könnyedén elvégezhető. A motor elhelyezésének köszönhetően a gép bármilyen szárhosszúságnál tökéletes egyensúlyban van. A legújabb fejlesztésnek köszönhetően a fejnél állíthatjuk a vákuumerőséget. Az új Zsiráf ergonomikusan kiképzett testel és a T-fogantyúval rendelkezik. Minden részletében felhasználóbarát. Egyéb információkat és előnyöket a **termékismertető**ben találja meg, melyet a képek alatti "termékismertető" fülre kattintva tölthet le pps formátumban.

AZ ÚJ "ZSIRÁF"-OT MÁJUSTÓL KERESSE KERESKEDŐINKNÉL!

Az előnyök gyors áttekintése

- A FLEX VV-Elektronika: Fokozatmentes fordulatszám előválasztás (állítókeréken), túrtelhelés elleni védelem, hőmérséklet ellenőrzés (PTC ellenállással), indítóáram korlátozás
- Az új teleszkópos rendszer biztosítja a gép hosszának tetszőleges megváltoztathatóságát 1330 - 1730 mm közt
- Az ergonomikus T-fogantyú, és a géptest kialakítás számos fogási lehetőséget biztosít munka közben úgy, hogy a motor mindig a fogantyúk közt marad, így biztosítja a tökéletes egyensúlyt
- Egy gombnyomással eltávolítható, és cserélhető a csiszolófej kerekéről háromszögre
- A háromszög fej optimális megoldás a sarokba, az excentrikus mozgás segítségével a csiszolófej közvetlenül elér minden szegletbe.
- Nagyfelületű tépőzáras párnázott adapter
- A kardáncsapágyas fejrendszer alkalmas a forgó, és rezgőmozgásra egyaránt
- A vákuumerősség változtathatósággal még könnyebbé válik a munkafolyamatok közti váltás
- Porelszívó rendszer: a kefékoszorúval ellátott védőburkolat, rugalmas szívótömlő a polírozó párnáktól a vezetőcsőig.



- Csatlakozási lehetőség S 36, S 47 és S 47 M ipari porszívóhoz a teleszkópos rendszer hátsó pontján
- Ideális alkalmazás gipszkarton-, és Styropor lemezekhez, elő- és utómunkálatokhoz egyaránt.



TECHNIKAI ADATOK

WST 700 VV Vario Plus

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	420 Watt
Üresjárat fordulatszám	1000-1500 /perc
Háromszög fej rezgésszám	4500 /perc
Hossz	1330 - 1730 mm
Tömeg	5,00 kg.



ALAPKISZERELÉS

- 1 db FLEX csiszolópapír (kerek) K 60
- 1 db FLEX csiszolópapír (kerek) K 80
- 1 db FLEX csiszolópapír (kerek) K 120
- 1 db FLEX csiszolópapír (kerek) K 220
- 1 db FLEX csiszolópapír (háromszög) K 60
- 1 db FLEX csiszolópapír (háromszög) K 80
- 1 db FLEX csiszolópapír (háromszög) K 120
- 1 db FLEX csiszolópapír (háromszög) K 220
- 1 db 4 m szívótlemlő (32 mm Ø) két adapterrel
- 1 db műanyag hordtáska