

HPI 603 - vakolatmaró



A FLEX vakolatmarógép megtisztítja a vakolatot, betont és a kiegyenlítő betont

Ez az erős teljes marógép ideális nagy felületek előkészítéséhez, vakolatok eltávolításához, beton durvításához vagy zsaluzati csatlakozások és kiegyenlítő beton szintezéséhez. A két fogantyú megkönnyíti a vezérlést és kíméli az ízületeket, miközben a hét marótengely az anyagok magas szintű eltávolítását teszi lehetővé *Gép ipari porszívóval (S 36) együtt: HPI 603 Set*
Rendelési szám: 256.587

Az előnyök gyors áttekintése

- Védőburkolat: állítható magasság
- Elszívó-csatlakozó: 36 mm Ø csatlakozóval és 32 mm Ø szűkítőkarmantyúval
- Tartós marókerekek: keményfém ötvözetből
- 7 marótengely 28 laposfogú ötvözetből
- Önkiodó szénkefék: védi a motort minde sérüléssel szemben

TECHNIKAI ADATOK	HPI 603
Marófej Ø	150 mm
Max. marómélység	5 mm
Üresjárat fordulatszám	2400 /perc
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Leadott teljesítmény	700 Watt
Tömeg	6,00 kg.

ALAPKISZERELÉS



Alapkiszereles HPI 603: 28. db. lapos őrlő kerék szilárd karbid ötvözetből

Könnyű, puha vakolathoz. A szőnyegragasztó maradványokat is eltávolítja, ha tiszta, sima felületre van szükség. Rendelési szám: 256.587



Tartozék HPI 603: 35 db. lapos őrlő kerék szilárd karbid ötvözetből

Kemény vakolat és cement eltávolításához. A szőnyegragasztó maradványokat is eltávolítja, ha durva felületre van szükség. Rendelési szám: 256.589

28 lapos marókerék	256.587
1 oldalsó markolat	256.799
1 tűzőkulcs	256.801
1 túske (csőkulcshoz)	256.808
1 feszítő rögzítés	256.807
1 adapter 32/36 mm Ø	257.169
1 fém szerszámkoffer	1 darab