

BAUREX Sófix

A termék rövid leírása:

Szintelen, víztartalmú alkáliszilikát oldat

Főbb tulajdonságai:

- mélyen behatol az alapfalazatba
- leköti a falazatban lévő só – és mészrészecskéket
- csökkenti a falazat nedvszívó képességét
- növeli a porhanyos, homokos felületek szilárdságát

Kiszerezési egységek:

1 literes műanyag flakon

Alkalmazási területek:

Alapozó rétegeként szolgál falszárító vakolatok felhordásához
Használható téglafelületek, beton falazatok, vakolatok megszilárdítására

A felhasználás módja, munkafolyamat

A Baurex Sófixet lehetőség szerint száraz felületre vigyük fel. Ha a Sófix a felületen megköt, fehér kalciumszilikát maradványok keletkeznek.

Az átnedvesedett felületeket ki kell szárítani, a felmelegedett felületeket hagyni kell kihűlni.

Egyik irányból haladva folyamatosan folyassuk a falra a Baurex Sófix folyadékot. Vigyázni kell arra, hogy ne maradjon folyadék a felületen, hanem azt söprével vagy kefével teljesen kenjük szét.

Üveg és eloxált részeket használat előtt fóliával takarjuk le.

Anyagszükséglet: alaptól függően kb.0,5 l/m²

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen, lezárt edényben 12 hónapig tartható el. A tárolás és a feldolgozás során a szokásos védőelőírásokat be kell tartani.

Kérjük olvassa el a termék Biztonságtechnikai adatlapját is.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.