



...a szakértő szakipar

SORIFIX®

általános építőipari ragasztó

ÉTI: 31.188-037/1990

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAG-IPARI
ZRT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-7370
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKÁLRT.HU
INFO@KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:
KEMIKÁL ZRT
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

- BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG
BUDAPEST, IX. KER.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

- KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 06 52/471-693
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT
A KEMIKÁL ZRT
VIZSONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Egykomponensű, paszta konziszten-
ciájú, jól kenhető, feldolgozható, fel-
használásra kész ragasztó.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általában parafa, kerámia burkolatok
és hőszigetelő anyagok, valamint
bizonyos esetekben PVC, fa és tapéta
ragasztására használható beltérben,
beton vagy habarcs felületen. Ezen
kívül mindenfajta parkettaragasztás-
hoz alkalmazható betonaljzatra.

MUSZAKI JELLEMZŐK

Külső megjelenés:	szürkés színű, homogén, csomómentes, pasztaszerű anyag
Sűrűség:	1,8 g/cm³
Fazékidő (nyitott idő):	30-45 perc
Kötési idő (lépésbiztos):	24 óra után
Igénybevehető:	48 óra után
Nyíró-tapadó szilárdság (DIN 281):	2,5 N/mm²
Fajlagos anyagszükséglet:	0,8-1,0 kg/m²

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A ragasztási felületnek portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyező anyagtól mentesnek, az alapnak (beton, vakolat) megfelelő szilárdságúnak kell lennie.

A ragasztóanyag felhasználásra kész, de (különösen hosszabb tárolás után) felhasználás előtt fel kell keverni.

VÍZZEL HÍGÍTANI TILOS!

A ragasztóanyagot a megfelelően előkészített felületre fogazott szerszám segítségével célszerű felhordani. Ha az egyenetlen betonfelület miatt aljzatki-egyenlítőt (pl. Soripon Extra) kell alkalmazni, ez a ragasztás minőségét nem befolyásolja, de jelentősen csökkenti a ragasztószükségletet.

PARKETTÁZÁS ESETÉN AZ ALJZATKIEGYENLÍTÉS MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES!

Egyszerre 2-3 m²-nél nagyobb területre nem ajánljuk a ragasztóanyag felkenését, mert levegővel érintkezve bőrösödik, ami a ragasztás minőségét rontja.

Ezt követően a ragasztandó anyagot a felhordott ragasztóra helyezük, és nyomással biztosítjuk az egyenetlen felfekvést.

A szerszámok vízzel tisztíthatók.

.)

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM

Rendeltetés szerinti használat esetén különleges munkavédelmi előírások nem szükségesek.

Tűzveszélyességi osztály:

Mérsékelt tűzveszélyes "D" Tűz esetén vagy tűzoltásnál különleges tudnivalók nincsenek.

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A készítmény felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai, néhány órán belül megszilárdulnak. Ilyen állapotban a 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet szerint veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhetők.

Kódszám: 17 09 04

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás:

1, 5, 13, 25 kg-os egységekben.

Tárolás:

Tárolás hűvös, száraz, fagytól védett helyen.

Szavatossági idő

Szavatossági idő:

eredeti, bontatlan göngyölegben a gyártástól számított 6 hó.

Szállításra vonatkozó előírások:

A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősülnek veszélyes árunak, nem megjelölés-kötelesek.

SORIFIX®



**MAGYAR
TERMÉK**



Gyártmányismertetőnk
Legjobb tudásunk szerint
Készült 2006 decemberben
és az újabb ismertető
megjelenéséig érvényes.
A változtatás jogát
Fenntartjuk!
Vevőszolgálatunk
Személyes, írásbeli és
Telefonon történő
Érdeklődés esetén is
Készséggel ad
Felvilágosítást.
Felhívjuk szíves figyelmét,
Hogy a termék
Felhasználásával
Kapcsolatban garanciális
Igény, csak a jelen
Kiadvány előírásainak
Betartása esetén
Érvényesíthetők.
Megfelelőségi igazolás:
A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-
KvVM együttes
Rendelet szerint:
Szállítói megfeleléségi
Nyilatkozattal
Gyártja:
Kemikál Építőanyag-ipari
ZRt.
Nyíradonyi gyáregysége:
4254 Nyíradony
Széchenyi ú t105.

