



...a szakértő szakipar

Stopsó®

Falfelületek sókivirágzását gátló, felületszilárdító kezelőanyag

KEM 1F-11,44/2000 (12.27) EÜM

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-7370
TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446
TELEFAX: 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI
ÉRTÉKESÍTÉSI
IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:
BUDAPEST, IX.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-0446
TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 52/471-693
FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Szintelen, sűrűn folyó, vízzel minden arányban elegyedő maró hatású oldat. Téglá, vakolat és betonfelületek kivirágzását gátolja, a sók felületre jutását megakadályozza azáltal, hogy a pórusos szerkezetben jelenlévő oldott sókkal – azok mozgásirányával szemben – kémiai záróréteget alakít ki. Jelentősen megnöveli a kezelt felület kéménységét, ezért felületszilárdításra is kiválóan alkalmazható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nyers, kiszaluzott beton, szikkadt habarcs és régi sókivirágzásos felületeken (tégla, vakolat vagy beton) egyaránt alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség:	kb 1,55 g/cm ³
pH (40-szeres hígításban):	2,1 – 2,5

FELHASZNÁLÁS

A STOPSÓ-t 3,5-5-szörös mennyiségű ionmentes (vagy desztillált) vízzel hígítva kell használni. A kezelendő felületet a laza részekről, portól előzetesen meg kell tisztítani. A munkabiztonsági előírások betartása mellett felhordása célszerűen ecseteléssel történhet. Fémnyelű szerszámok és fémeszközök (kivéve korrózióálló acél) használatát kerüljük! Alkalmazása előtt a felület szívóképességének megállapítására kis területen próbafelhordást célszerű végezni, mert túlادagolás esetén a felületen fehér elszíneződés jelentkezhet. A fehér foltosodás a kezelés/beszívódás utáni vizes lemosással, vagy átfestéssel megszüntethető. Szokásos anyagszükséglet: 40-50 g tömény oldat/m² (150-250 g/m² hígított anyag) Erősen porózus felületre több, tömör falszerkezet esetén kevesebb anyag felhordását javasoljuk. Amennyiben esztétikailag

igényesebb, nagy látszó felületeket kell kezelni, és a próbafelhordás során esetleg nem kívánatos elszíneződés mutatkozik, a teljes felület kezelése, illetve az ehhez szükséges mennyiségű STOPSÓ megvásárlása előtt célszerű a gyártóval konzultálni.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELME

A szer erősen savas kémhatása miatt felhasználásakor fokozott gondossággal kell eljárni.

Veszélyességi besorolás

C (maró) (foszforsavat tartalmaz)

R 34 Égési sérülést (marást) okoz

A biztonságos munkavégzés feltételei:

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 36/37/39

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A bőrrel történő érintkezés és a szembe jutás megakadályozására saválló védőkesztyű, arcvédő, zárt munkaruha és saválló védőkötény viselése kötelező. A szennyezett eszközöket, a kiürült göngyöleget, illetve a kifolyt anyagot gyengén lúgos oldattal (pl. Na-hidrokarbonát) kell semlegesíteni.

A termék nem tűzveszélyes.

A szer fel nem használt, illetve feleslegessé vált maradéka veszélyes hulladékként kezelendő. Hulladékká válását előzzük meg, illetve kerüljük el.

(Részletes információk a Biztonsági adatlapban)

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG CSOMAGOLÁS

Csomagolás

1 literes, csavartetős, biztonsági zárású műanyag flakonban.

Tárolás

Hűvös, fagymentes, zárt helyen, élelmszertől, italtól elkülönítve, gyermekek elől elzárva tárolandó. + 5°C alatti hőmérsékleten kristálykiválás történhet, mely azonban felmelegítés hatására, vagy hígításkor megszűnik. Visszaoldódás után a szer hatékonysága változatlan.

Tárolási szavatossági idő

Eredeti csomagolásban korlátlan ideig eltartható.

STOPSÓ®



GYÁRTMÁNYISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2004. AUGUSZTUSÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS:
A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM EGYÜTTES RENDELET SZERINT: SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:
KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI ÚT 105.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti
a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW.KEMIKÁLRT.HU címen is

