



...a szakértő szakipar

Prekál®

Olajmentes sablon- és zsaluzatleválasztó szer

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS, ÉMI ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT
KEMIKÁL-MF 71-86

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-7370
TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446
TELEFAX: 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI
ÉRTÉKESÍTÉSI
IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:
BUDAPEST, IX.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-0446
TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 52/471-693
FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL
VIZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Prekál ZS zsaluzatleválasztó és a Prekál S sablonleválasztó olajmentes, kémiai elven működő hatásmechanizmusú leválasztószer.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Prekál ZS elsősorban helyszíni betonozásnál, a Prekál S pedig előre gyártó üzemekben, természetes úton vagy gőzzel érlelt betonoknál alkalmazható, acél-, fém-, fa és műanyag zsaluzatok vagy sablonok olajmentes leválasztószereként.

FELHASZNÁLÁS

A betonozást a leválasztószer felhordása után azonnal meg lehet kezdeni.

A Prekál ZS-vel a zsaluzat nemcsak közvetlenül a betonozás előtt, hanem 2-3 nappal korábban is kezelhető és szabad téren tárolható. Ilyen esetben ajánlatos a leválasztószer hígítás nélkül vagy a kétszeresére hígított anyagot két rétegben alkalmazni.

A zsaluzat felületét minden alkalmazás előtt a durvább szennyeződésektől meg kell tisztítani. A finomabb rozsdá-, ill. az esetleges olaj maradványokat nem szükséges eltávolítani, ilyen esetekben is a leválasztószerrel kell két rétegben alkalmazni. Felhasználás előtt minden esetben jól fel kell keverni

A Prekál ZS zsaluzatleválasztó és a Prekál S sablonleválasztó általános esetben vízzel maximum kétszeresére hígítva, ecsettel vagy szórógéppel hordható fel, de kerülni kell az anyag finom porlasztását.

Anyagszükséglet:

kb. 2,5 kg/100 m² a hígítás nélküli anyagból (egyszeri kezelés egy sablonfordulót bír el).

MŰSZAKI ADATOK

Prekál Zs

Halmazállapot	folyadék
Szín	sárgásfehér
Sűrűség	1,00-1,01x10 ³ kg/m ³
pH	8,0-8,5
Szárazanyag- tartalom	min. 15%

Prekál S

Halmazállapot	folyadék
Szín	sárgás átlátszó
Sűrűség	0,99-1,01x10 ³ kg/m ³
pH	12,5-13,0
Szárazanyag tartalom	min. 13%

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A Prekál ZS és S nem mérgező, nem gyúlékony, nem tűzveszélyes, de kissé, ill. erősen lúgos kémhatású anyagok.

Veszélyességi besorolásuk:



irritatív
káliumhidroxidot tartalmaz

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Prekál S:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-arc védőt kell viselni

Prekál ZS:

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást

Ha bármelyik anyag véletlenszerűen mégis a bőrre kerül, vagy szembe jut, bő vízzel azonnal le kell mosni. ill. a szemet folyó vízzel alaposan ki kell öblíteni.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

A Prekál anyagok 60 literes, betétdíjas műanyag ballonokban, valamint 6 kg-os kiszerelésben kerülnek forgalomba. A csomagolás! egységeket ütéstől és egyéb mechanikai hatásoktól védeni kell!

Fagyra, hőre, nedvességre nem érzékenyek. szabad téren is tárolhatóak.

Szavatossági idő: a gyártástói számított min. 1 év.



GYÁRTMÁNYISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2004. NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSÉGET NEM VÁLLALUNK.

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS:
A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM EGYÜTTES RENDELET SZERINT: SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:
KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI ÚT 105.



Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti
a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW.KEMIKÁLRT.HU címen is