

EGYRÉTEGŰ, beltéri falfesték



5 liter




egyrétegben
fed



gyorsan kész



csepegés
mentes



gazdaságos
5 l = 50m²

terrakotta

citrom

almazöld

**fehér
színezhető**

Toscana 1x1

Egyrétegű,
belső falfesték

Vizes diszperziós kötőanyagú, változtatott töltőanyagokat tartalmazó, több színben és bázisban gyártott beltéri falfesték. A **TOSCANA 1x1** számítógépes színkeverő berendezésünkkel kiválón színezhető, színkártyánk alapján 1110 szín választható.

Próbálja ki honlapunkon a színező programot!

- A festék kiváló fedőképességű, egy rétegben is teljes takarást biztosít.
- A bevonat jó lég- és páraáteresztő, lemosható, dörzsálló, higiénikus, könnyen tisztítható.
- Gombaölőt és penészgátlót tartalmaz, konyhában és fürdőszobában is megbízhatóan alkalmazható.
- Cseppmentes konzisztenciája következtében mennyezetre is kényelmesen felhordható.
- Dekoratív megjelenésű, matt, tartós felületet ad.
- Környezetkímélő, vízzel hígítható, az egészségre ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

Alkalmazható beltérben

Beton, simított vakolat, farostlemez, gipszkarton, gipszes vakolat felületek, valamint üvegszál és fűrészporos tapéták festésére, stb. lakó- és középületekben egyaránt. Optimálisan beállított alkalmazástechnikai tulajdonságainak köszönhetően – kényelmes,

- gyors,
- tiszta
- szagtalan

Felületelőkészítés

A **TOSCANA 1X1** beltéri festék felhordása előtt a pergő, laza, gyenge szilárdságú részeket, rétegeket el kell távolítani, az esetleges vakolat-hibákat ki kell javítani. Az elégtelen tapadású korábbi festék-rétegeket szintén el kell távolítani, majd a falfelületet – célszerűen jó páradiffúziójú glettanyaggal, pl. Breplasta, Falon porglett- kiegyenlíteni, átsimítani.

Tapétázott, valamint porózus, erősen szívó alapterületek esetén a festés előtt ötszörös mennyiségű vízzel hígított Vliesin Fixatív-val alapozás szükséges.

Felhordás

A **TOSCANA 1X1** egyrétegű falfesték ecsettel, illetve hengerezéssel hordható fel. A felhordási módnak leginkább megfelelő konzisztencia beállításához a festék **legfeljebb 10% vízzel hígítható**. A színezett termék színhatását, a kiválasztott szín megfelelőségét célszerű először próbafelületen ellenőrizni. A színazonosság érdekében az egybefüggő felületekhez szükséges teljes anyagmennyiséget -különböző gyártási dátumú kiszerezések esetén feltétlenül- homogenizálni kell.

Kiadósság: 8 – 10 m²/ liter

A festékbevonat száradási ideje +20°C hőmérsékleten, 55% relatív páratartalom mellett kb. 2 óra.

Felhordási hőmérséklet-tartomány: +5 – +30 °C

A munkaeszközök a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

Egészség- és környezetvédelem

A TOSCANA 1x1 falfesték rendeltetésszerű felhasználás esetén az egészségre veszélyt nem jelent, a vonatkozó jogszabály szerint egészségügyi veszélyesség szerint nem osztályozható, megjelölésre nem kötelezett.

Felhasználásakor a festési munkák során szokásosan érvényes higiéniai követelményeket és munkabiztonsági előírásokat kell betartani.

Tűzvédelmi szempontból különleges kezelést nem igényel, nem tűzveszélyes.

Csomagolás

Műanyag vödörben, 5 literes egységekben

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, hűvös, száraz, fedett helyen.

Fagyveszélyes!

Szavatossági idő

Eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónap.

Kermi eng. szám: E -2006/000295-1

Gyártó:



135 éve a magyar építőiparban

Építőanyagipari ZRt.

1097 Budapest, Tagló u. 11-13.
telefon: 215-0446, fax: 216-1444
e-mail: info@kemikalrt.hu
www.kemikalrt.hu



égbék

méz

narancs

**keverő fehér
tovább színezhető**