



IZOFIX Hígító

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Észterek, aromás és alifás szénhidrogének elegye.
BTO 2430227900

Választék:
IZOFIX HÍGÍTÓ 513

Alkalmazási terület: A Cuprolin Antifouling, az Alvikorr, a Dunaplaszt Primer és a Dunaplaszt Csatorna festékek hígítására szolgáló oldószerkeverék.

Minőségi jellemzők:

- Külső..... színtelen, üledékmentes folyadék
- Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990), 20 °C-on, kg/m³..... 840-900
- Lepárlás (MSZ ISO 4626:1995), 60-155 °C között, tf%, min..... 95

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint, hibátlan göngyölegben tárolva elvileg korlátlan ideig.

Csomagolás: 1l-es PE flakon, 5l-es PE kanna.

Alkalmazás: Szórási konzisztenciára való beállításhoz kb. 15-20%, ecseteléshez kb. 5-10% mennyiségben célszerű a hígítót állandó keverés közben a festékekhez adagolni.

Tűzvédelmi előírás: II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: kb. 70% xilol, 20% metoxipropilacetát.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

- R 10** Kevésbé tűzveszélyes.
- R 20/21** Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
- R 36/38** Szem- és bőrizgató hatású.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1** Elzárva tartandó
- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
- S 45** Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

2008.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.