



- **Kiadós és szagtalan**
- **Kopásálló**
- **Gyorsan szárad**

BONDEX 4436 - Parkettalakk és keményítő

Termékleírás / termékcsoport:

Felhasználásra kész, vizes bázisú akril-poliuretán parkettalakk beltéri használatra. Magas- és selyemfényű változatban kapható.

Felhasználási terület:

Beltéri parketta- és fapadlókon, valamint egyéb faszervezeteken. Nagy igénybevételnek kitett helyeken, mint pl. hallok, lépcsők, nappalik, stb. esetén különleges keményítőnk hozzáadását javasoljuk.

Tulajdonságok:

- Erős és kopásálló
- Gyorsan szárad és nem sárgul meg az idő múlásával
- Kiváló területi tulajdonságai miatt alkalmazása rendkívül könnyű
- Nagy kiadósága miatt gazdaságos kezelést biztosít
- Szagtalan
- Az általánosan használt tisztítószerrel szemben ellenálló
- Kiadóság: 10-12 m²/l, a felülettől függően

Felhasználási javaslat:

A kezelendő felületnek tisztának, száraznak és keménynek kell lennie, a fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot. A viaszolt padlókat le kell gyalulni, illetve a felületet meg kell tisztítani a zsírtól, olajtól és az egyéb szennyeződéstől.

A doboz tartalmát alaposan keverjük fel. Kefével vagy hengerrel hordjunk fel két réteget az előzetesen már kezelt felületre. Új vagy gyalult felület esetén az első réteget csiszoljuk fel. Fél óra elteltével lesz érintésre száraz, a második réteg 4 óra múlva vihető fel. Teljes átszáradás 24 óra alatt. Az eszközök használat után szappanos melegvízzel tisztíthatók.

Jótanácsok:

Néhány trópusi fafajta összetevői késleltethetik a száradást. Végezzon próbakezelést egy kis területen, és ha szükséges, végezzon oldószeres lemosást. Régi és lakkozott padlón végezzünk próbát egy kis területen. Felhordáskor a lakk tejszerű, száradáskor azonban teljesen áttetszővé válik. A parkettalakk az első héten szárad ki véglegesen, ezalatt a felületet kíméljük és kerüljük a vizes tisztítást. Miután a lakkhoz hozzákeverjük a keményítőadalékot, azt nyolc órán belül fell kell használni.